

FX-951无铅焊台 白光焊台 插卡式温控焊

产品名称	FX-951无铅焊台 白光焊台 插卡式温控焊
公司名称	东莞市凤岗博升仪器仪表经营部
价格	1380.00/个
规格参数	品牌:HAKKO/白光 型号:FX-951 焊台种类:无铅焊台
公司地址	中国 广东 东莞 凤岗镇凤深大道100号2楼C11号（大世界商业城）
联系电话	86 0769 82923589 13802225267

产品详情

产品详细

白光焊台特点：
 *白光焊台fx-951所采用的垂直设计比起传统的焊台更加节省空间。简洁流畅的设计使空间大增，工作时更舒适。
 *设有低温警报系统,当焊咀温度低于最低警报范围时，焊台会响起警报信号。提示工作人员进行检查。
 *插卡式温度控制，防止随意改动焊接温度。
 *套筒组件用全新锁合式设计,备有黄色, 橙色, 蓝色及绿色抗菌套各可供选购, 利用套筒使工作更加方便。
 *升级省电功能:
 把焊台与焊铁架装置连接，即可启动省电功能。当焊铁放置在焊铁架时，可随意设定在0~29分钟内把温度自动或设定30分钟待机，发热元件的电源自动关闭。
 *拆消静电设计, 配合24v输出之发热组件，绝对能保护敏感之组件和工作人员之安全。
 *设有温度补正功能, 当焊咀温度与实际温度有误差时，只需输入补正温度，焊台即会补正温度。
 *设有低温警报系统,当焊咀温度低于最低警报范围时，焊台会响起警报信号。提示工作人员进行检查。
 *备有84款焊咀, 能应付各类焊接工作。
 *焊铁架两侧加高, 防止飞溅。
 *复合式焊咀, 有效提升传热性能 配合使用白光焊台fx-9501手柄升级省电功能把焊台与焊铁架装置连接，即可启动省电功能。

-200焊铁架规格：	型号	白光焊台fx-951
	功率消耗	75w/220v
	控温范围	200 ~ 450 ° c
	温度稳定度	无负荷时 ± 5
*上述温度以hakko fg-100温度计测量。控制台：		
	输出电压	24v
	外部尺寸	80(w)x130(h)
	重量 (不包括电线)	1.2kg
	焊铁：	型号
		白光焊台
	功率消耗	70w (24v)
	焊咀与接地间阻抗	2 以下
	焊咀与接地间电位	2mv 以下

长度(不包括电线)	188mm
重量(不包括电线)	30g (当附)
电线长度	1.2m
另选配件：	产品说明
	黄色套筒组件(锁合式)
	橙色套筒组件(锁合式)
	蓝色套筒组件(锁合式)
	绿色套筒组件(锁合式)
t12 系列焊咀一览 包装清单	

*不包括焊咀, 焊咀需另外购买.

本产品的品牌是HAKKO/白光, 型号是FX-951, 焊台种类是无铅焊台, 温度调节范围是450 (), 适用范围是无铅焊接, 输入电压是220 (V), 输出电压是24 (V), 保险丝是4, 焊咀对地阻抗是2 (), 外壳表面阻抗是2 (), 焊咀对地电压是2 (mV), 功率是70 (W), 外形尺寸是80(W)X130(H)X131(D)mm (mm), 升温时间是15秒, 净重是1.2 (kg)