

伯乐FOX BVD90碱性立向下管道焊条

产品名称	伯乐FOX BVD90碱性立向下管道焊条
公司名称	北京北方恒瑞焊接材料有限公司
价格	45.00/个
规格参数	品牌:BIORAD/伯乐 型号:FOX BVD90 产地:奥地利
公司地址	北京市海淀区地锦路33号院1号楼3层94号
联系电话	13466756138 13661295181

产品详情

奥地利伯乐焊条

品名	aws型号	熔敷金属化学成份 (%)							熔敷金属力学性能				特性与用途
		c	mn	si	cr	ni	其它	0.2(mpa)	b(mpa)	(%)	iv(j)		
fox cel	e6010	0.12	0.5	0.14	-	-		450	550	26	-20 /95	纤维素钠型立向下管道 (api x42-x56) 焊接用焊条	
fox cel75	e7010-p1	0.14	1.0	0.14	-	-		490	560	23	-20 /85	纤维素钠型立向下管道 (api x56-x60) 焊接用焊条	
fox cel85	e8010-p1	0.14	0.7	0.10	-	0.6		550	600	24	-20 /80	纤维素钠型立向下管道 (api x60-x70) 焊接用焊条	
fox cel90	e9010-g	0.14	0.8	0.14	-	0.6	mo:0.9	610	650	21	-20 /75	纤维素钠型立	

												向下管道 (api x70-x80) 焊接用焊条
fox bvd85	e8018-g	0.04	0.9	0.40	-	0.6		510	560	27	-20 /1 20-40 /70	碱性立 向下管 道 (api x65) 焊 接用焊 条
fox bvd90	e9018-g	0.04	1.2	0.40	-	2.2		600	650	27	-20 /1 15-40 /80	碱性立 向下管 道 (api x70-x80) 焊接 用焊条
fox 20mwv	-	0.17	0.8	0.40	11.0	0.5	mo:0.9v: 0.3w:0.5	600	800	18	45	用于水 轮机及 锅炉中 抗蠕变 的热处 理12%cr 钢的焊 条
20mwv-ig	-	0.21	0.6	0.40	11.3	-	mo:1.0v: 0.3w:0.4 5	570	780	18	60	tig焊丝 ,用途 同fox 20mwv
fox 13/4-25	e410nimo	0.04	0.5	0.30	12.2	4.5	mo:0.5	680	910	17	66	焊耐蒸 汽、海 水腐蚀 的cr13- ni4钢, 如水轮 机,压 缩机, 蒸汽动 力设备
fox cn 22/9	e2209-17	0.03	0.8	0.90	22.5	9.0	mo:3.2n: 0.15	640	800	24	56	双相不 锈钢焊 条,用于 近海技 术及化 学工业, 抗应力 腐蚀好
cn 22/9-ig	er2209	0.02	1.7	0.60	22.5	9.2	mo:3.2 n:0.13	600	800	33	150	tig/mig 焊丝, 用途同f

												ox cn 22/9
wire cn 2 2/9n-up flux bb202	er2209~ sb20.9.3	0.02	1.6	0.4	22.0	8. 4	mo:2.7 n:0.13	610	780	28	60	埋弧焊 用焊丝- 焊剂组 合，用 途同fox cn 22/9
fox nibas 70/20	enicrfe-3	0.04	5.0	0.4	19.0	> 6 7	mo:4.5 nb:2.0	420	680	40	-196 / 80	镍基合 金焊条 ，适于- 196 - +550 压力容 器的制 造，耐1 200 高 温
nibas 70/20-ig	ernicr-3	0.03	3.0	0.30	20.0		nb:2.5	440	680	42	-196 / 100	tig/mig 焊丝， 用途同f ox nibas 70/20
fox nibas 625	enicrmo -3	0.03	0.2	0.40	21.0	6 2. 0	mo:9.0 nb:3.4	530	800	40	-196 / 45	钨镍基 合金焊 条，焊 接高温 ，耐塑 性变形 及低温 材料
nibas 625-ig	ernicrm o-3	0.02	0.3	0.20	21.5	> 6 0	mo:9.0 nb:3.6	540	800	38	-196 / 130	tig/mig 焊丝， 用途同f ox nibas 625
fox nut	-											开槽割 条，可 在铸铁 ，合金 堆焊层 上开槽 ，切割

本产品的品牌是BIORAD/伯乐，型号是FOX BVD90，产地是奥地利，类型是低温钢焊条，材质是管道焊条，焊芯直径是2.5/3.2/4.0（mm），直径是2.5/3.2/4.0（mm），长度是350/400（mm），焊接电流是120（A），电流幅度是120/160（A），工作温度是550（ ），适用范围是碱性立向下管道（APIX70-X80）焊接用焊条，加工定制是否