

韩国高丽KSB-2耐磨堆焊焊条

产品名称	韩国高丽KSB-2耐磨堆焊焊条
公司名称	北京金辉特焊国际贸易有限公司
价格	95.00/个
规格参数	品牌:高丽 型号:KSB-2 牌号:KSB-2
公司地址	北京 北京市怀柔区 北京市怀柔区怀柔路308号
联系电话	86-01051293121 15911163559

产品详情

品名	类型	aws型号	焊道金属化学成分(%)						金属化学成分		主要用途
			c	si	mn	cr	ni	mo	抗拉强度	延伸率(%)	
焊条	kst-307-15	e307-15	0.06	0.78	4.68	18.5	9.3	0.6	650	48	适合于焊接不同的钢铁,如连接奥氏体锰钢和碳钢铸件
	kst-309mo-15	e309mo-15	0.06	0.35	1.84	22.2	12.4	2.4	630	36	适合于316包层钢和不同钢用碳钢或低合金钢做的耐蚀衬片的焊接
	kst-308l	e308l-16	0.03	0.76	1.18	18.8	9.6		580	33	用于焊接低碳含18%铬-8%镍钢
	kst-309l	e309l-16	0.03	0.71	1.34	23.7	12.6		550	44	适合于把铬22%-镍12%钢材、碳钢或低合金钢焊接在不锈钢和不锈钢包层面
	kst-309mo	e309mo-16	0.06	0.78	1.47	23.2	12.4	2.3	630	34	适合于316型包层钢和不同钢用碳钢或低合金钢做的耐蚀衬片的焊接
	kst-310	e310-16	0.11	0.40	1.86	25.6	20.8		590	40	适合于铬25%-镍20%钢材和铬18%-镍8%包层钢包层钢包层面的焊接,具有完全的奥氏体显微结构的特性
	kst-316	e316-16	0.06	0.73	1.18	18.3	12.5	2.3	570	41	适合于铬18%-镍12%-钼钢铁(aisi type316)的焊接,适合于13%锰钢的装备焊接
	kst-316l	e316l-16	0.03	0.72	1.08	18.4	12.5	2.3	540	43	适合于低碳、钼轴承奥氏体合金钢的焊接,具有防腐性的铬18%-镍12%-钼2%钢的焊接

本产品的品牌是高丽,型号是KSB-2,牌号是KSB-2,产地是韩国,类型是多款可选,材质是合金,焊芯直径是2.5-5.0(mm),药皮性质是碱性焊条,直径是2.5-5.0(mm),长度是250-500(mm),焊接电流是120(A),电流幅度是120(A),熔点是120,工作温度是120(),适用范围是机械设备焊接,硬

度HRC是欢迎来电咨询