

不锈钢过滤器

产品名称	不锈钢过滤器
公司名称	上海志合过滤材料有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	品牌:志合 型号:多种 原理:加压过滤
公司地址	上海松江小昆山平原街922-55号
联系电话	021-37786152 18016052112

产品详情

过滤器材质主要有:304,316,316l多种优质不锈钢,pp防腐聚丙烯。

密封圈材料主要有:氟橡胶圈,丁晴橡胶圈,尼龙圈,特夫隆等

过滤器生产工艺:合理的整体设计,紧凑的结构,不但安装,操作方便,又节约占地面积.滤器内外表层采用电解抛光或高压喷砂.支撑蓝采用不锈钢板材,电脑排版,激光穿孔,电解抛光,形成了光滑表面,不但极易清洗,节约了劳动成本,而且少了减内壁残留,降低了在过滤过程中的阻力,增加了流体速度,提高了过滤效率.合理配置的密封环节,优质的,多种类的,防腐蚀的,密封环材,适合各种温度的密封,各国标准的法兰连接,各种丝口连接,卡箍型连接,特殊的连接,满足了不同的需要.可调节脚架,方便了安装.尤其是我们独特的密封设计,杜绝了在过滤过程中滤袋落入滤蓝的发生,确保无溢漏,再配备优质的过滤袋,保证会有很好的过滤效果。

过滤器的工作原理:将需要过滤的液体加压经过入口流入到过滤器内的过滤袋里,通过过滤袋的过滤净化从出口排出,将杂质截留在过滤袋内,按照客户要求过滤袋精度不同选择不同精度的过滤袋,即可得到所要求的液体。

过滤器的分类:大流量侧入底出单袋式,微型侧入底出单袋式,高流量侧入底出多袋式,详细的参数请参照过滤器规格表,

pp防腐塑料过滤器是采用优质的防腐聚丙烯为材料,采用独特的密封设计结构,由注塑机一次成型.具有无焊缝,表面平滑,容易清洗,而且耐强酸强碱的特点.配用各种精度的pp材质的5#过滤袋。过滤器照片

过滤袋照片材质:尼龙nmo,聚酯pe和聚丙烯pp,过滤精度:1-1000微米,工作温度:尼龙150度,聚酯130度,聚丙烯9度。制作工艺:塑料环口,袋身全热熔。钢圈环口,袋身全线缝。塑料环口,袋身全线缝。钢圈环口,袋身全热熔。口部穿绳子,袋身热熔或者线缝。

本产品的品牌是志合,型号是多种,原理是加压过滤,用途是固液分离,样式是袋式,性能是高效过滤

，适用对象是油，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性，滤料类型是无纺布，过滤器类型是袋式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,石油,汽车,水处理,应用固体液体的分离，固体大小颗粒的分离，广泛应用于医药，化工，油漆涂料，汽车，空气净化，海水净化等，有效过滤面积是0.5（m²），外形尺寸是多种（mm），设备重量是多种（Kg），规格是180*820，DN是50，产品类型是全新