精密油品净化设备滤油机 齿轮油过滤机

产品名称	精密油品净化设备滤油机 齿轮油过滤机
公司名称	扬州华联电工材料有限公司
价格	面议
规格参数	原理:重力沉降法 样式:板框式 适用对象:润滑油
公司地址	小尹镇人民东路１８８号
联系电话	8771574 13270506509

产品详情

.....

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

.....

【齿轮油分析】

齿轮油一般粘度是在150号以上，220-320使用量比较多，一般使用于齿轮之间的润滑，因此也决定了齿轮油对颗粒度的要求不是太高，因为油品粘度比较高，对杂质的处理来说也如果要做到很高的精度，也是一个难度，但是对于最终的使用目的，对杂质的要求不是太高，因此只需要做简单过滤及可。

【优势】

滤除油液中的颗粒、纤维、油泥等污染物并能随机分离油中的水分;效率高、使用成本低、操作维护简单，运行可靠。

【特征与效果】

1、体积小，重量轻，效率高，脚轮式结构，移动方便；

2、仅采用四级过滤，结构简单，泵滤选用大流量可清洗式滤芯，过滤效率高、使用成本低，使泵能长期安全运行；

3、过滤器为不锈钢材料快装结构，滤芯拆装方便，密封可靠；

4、破乳滤芯，为改性纯纤维高分子滤芯，采用特殊工艺制作，梯度工艺，纳垢容量大、耐油耐腐蚀、强度高、寿命长，具有快速破乳化的功能，过滤效率高；

5主油泵采用优质的具有国际先进水平的低噪音内啮合齿轮泵，无剪切力、运转平稳、噪音低、寿命长、吸力大、效率高；

7设有超压保护、滤芯堵塞报警显示以及完善的电气自动保护控制系统，操作简单，维护方便，工作可靠；

【技术参数表】

机　型	hlmc10	hlmc-20	hlmc-30	hlmc- 50	hlmc- 75	hlmc- 100	hlmc- 150
处 理 量 （l/min）	10	20	30	50	75	100	150
使用电压(v)	380	380	380	380	380	380	380
最大适用粘度(cst)	460						
最高使用温度(°C)	90						
设计工作条件	离线或在线过滤						
介质	齿轮油.透平油、液压油、合成油等石油基油品						
油管进/出尺寸	dg50/pg16(根据各规格制定)						
出口油中含水(ppm)	<100(全水分)						
出口油中颗粒度	nas6						
破乳化度(min)	<15						
工作压力（mpa）	<0.5						
进口压力（mpa）	>-0.045						
机体外型	根据用户需求（未指定安我公司出厂规格制定）						

本产品的原理是重力沉降法，样式是板框式，适用对象是润滑油，滤料类型是金属粗细滤网，性能是精密过滤,高效过滤，品牌是柳堡牌，型号是HLM-C，额定流量是30（m3/h），工作压力是＜5（Mpa），工作噪声是＜50（dB），进出口管径是30（mm），破乳化值是10（min），清洁度是32（NAS），外形尺寸是950*430*300（mm），有效过滤面积是11（cm²），整机功率是53（kw），产品类型是全新，适用范围是化工,石油,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织,制药，规格是HLM-C-30,HLM-C-50,HLM-C-75,HLM-C-100,HLM-C-150,HLM-C-200,HLM-C-250,HLM-C-300