

2-4mm无烟煤滤料 0.8-1.8

产品名称	2-4mm无烟煤滤料 0.8-1.8
公司名称	温县绿源活性炭厂
价格	900.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南温县古温大街中段路东后排
联系电话	86 0371 60269569 13673616768

产品详情

无烟煤滤料 0.5-1 0.8-1.2 0.8-1.8 1-2

2-4mm各种规格无烟煤滤料1、机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

2、化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

3、粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

4、粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5% 标准无烟煤滤料 无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料，同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐的常见形式。是提高虑速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛应用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理过程中。

注意事项和操作要求：

（1）滤料在填充前必须将滤池（滤器）内部清扫干净。

（2）要均匀地铺设每层滤料，当达到标定厚度时，必须耙平滤料。

（3）滤料长期运行，会有磨损。如操作不当会有“跑料”发生。为此需定期检查滤料状况，如有亏料情况，需及时补充。如滤料运行时间过长，出水水质长期不清，或虑层发生乱层，则需要更换或重新级配滤料。

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主要来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途

广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

温县绿源活性炭厂选用高活性无烟煤为原料，致力于活性炭研发与生产、活性炭的深加工，并用有进出口权的大型企业。在温县、巩义均有大型活性炭基地，其中巩义绿源活性炭厂占地1000平米，有员工100余人，拥有国内先进的节能减排炭化活化一体炉，年产活性炭10000余吨，公司通过iso9001-2000认证，拥有完善的检测设备，积极打造高吸附、多孔隙、自主品牌、以质优价廉、高效节能领先于活性炭行业，在形成活性炭产业规模效应的同时，努力将企业做精做优

我厂自成立以来，先后荣获文明单位、重合同、守信用单位等荣誉，我厂始终坚持以人为本以创新为发展动力,坚定实施制度创新、技术创新和管理创新，目前我厂已拥有一大批高素质的专业人才且已形成“国内领先、国际同步”的新品开发机制、技术攻关和产、学、研一体化的技术创新体系。

我厂始终秉承“信誉第一，质量至上”的经营理念、以“持续创造客户价值”的服务理念和“树产品质量为上，立用户需求为本”的永恒承诺为基础，齐心协力打造一流品牌，不断融入全球经济，争创国际品牌。

温县绿源活性炭厂愿与所有的伙伴一路同行，一同成就未来!

电话：0371-60269569

联系人：韩先生

手机：18695801896

网址：www.hnwxly.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐低温,防水,防静电，类型是高效，品牌是绿源，吸附率是99（%），抗压力是25（kgf），密度是1.55（g/cm³），孔隙率是48（%），磨损率是0.003，硬度是3.6，化学成分是炭，盐酸可溶率是0.7（%）