

进口制造高品质模型用首饰行业水溶蜡2-W07

产品名称	进口制造高品质模型用首饰行业水溶蜡2-W07
公司名称	东营启路精铸材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:全精炼蜡 牌号:进口 熔点:63-68 ()
公司地址	东营区南二路胜利工业园5号路以西、6号路以南
联系电话	15554619229

产品详情

类别	全精炼蜡	牌号	进口
熔点	63-68 ()	外观	固体
色度	粉	臭味	无
针入度	3-8DMM (mm)		

水溶蜡2-w07(f2/f3)

美国c-m蜡料在全球精密铸造蜡料供应领域一直占据领导地位，产品广泛应用于航空航天和普通工业领域。最早的蜡料工厂m.argueso始建于1908年，是世界上历史最悠久的精密铸造专用蜡料生产商，百年的蜡料生产经验和多项专利技术以及全系列蜡检测实验室，使c-m产品一直保持这一领域的技术领先和产品的高品质。

2-w07f2水溶蜡用于型腔结构比较特殊模具无法抽芯的产品，制成水溶芯代替抽芯，2-w07f2含有纤维填充物可以在持续搅拌的条件下以较高的加热温度熔化，也可以在较低温度76-82 的条件下断续搅拌熔化，水溶蜡黏度大通常采用糊状压蜡机。

使用时水溶蜡首先压入型芯模具制成水溶芯，然后水溶芯放入蜡模模具内压制蜡模，水溶芯就会包覆在模型蜡内形成蜡模。溶解去除水溶蜡时把蜡模完全侵入20%的稀盐酸或10%柠檬酸内，水溶芯就会从蜡模内逐渐溶解掉得到所需要的蜡模。

2-w07f2水溶蜡具有较低的收缩率和优良的型芯表面质量。

性能参数

环球软化点 : 63—68

针入度450gm wt@77f 3-8dmm

比重：1.60-1.80

推荐压蜡参数

压蜡状态 温度 压力

糊状 60-70 200psi