

MMSZ4690T1G (二极管代理)

产品名称	MMSZ4690T1G (二极管代理)
公司名称	深圳市龙岗区坪地伟天兴业电子经营部
价格	.16/个
规格参数	产品类型:其他 是否进口:是 品牌:ON
公司地址	广东深圳市龙岗区电子世界一楼1146柜台, 坪地富民大厦A栋709室
联系电话	86 0755 89328852 13410831957

产品详情

制造商: on semiconductor库存编号 1459122制造商产品编号 mmsz4690t1g

rohs:lead free / rohs compliant

产品更改通知:wire change 08/jun/2009标准包装:3,000电压 - 齐纳 (nom) (vz):5.6v电压 - 正向 (vf) (最大) @:900mv @ 10ma电流 - 反向漏vr:10 μ a @ 4v公差: \pm 5%功率 - 最大:500mw阻抗 (最大: (zzt) -安装类型:surface mount包/盒:sod-123供应商器件封装 sod-123包装材料:tape & reel (tr)操作温度:-55 $^{\circ}$ c ~ 150 $^{\circ}$ c包装:2sod-123配置:single标称齐纳电压:5.6 v类型:voltage regulator齐纳电压容差:5 %最大功率耗散:500 mw最大反向漏泄电流:10 ua工作温度:-55 to 150 $^{\circ}$ c安装:surface mount标准包装:tape & reel电流 - vr时反向漏电:10 μ a @ 4v电压 - 齐纳 (额定值) (vz) :5.6v电压 - 正向 (vf) (最大) :900mv @ 10ma供应商设备封装:sod-123封装:tape & reel (tr)功率 - 最大:500mw安装类型:surface mount容差: \pm 5%封装/外壳:sod-123rohs指令:lead free / rohs compliant其他名称:mmsz4690t1gosdkr工作温度范围:-55c to 150c包装类型:sod-123引脚数:2工作温度分类:military弧度硬化:no功率耗散:500mw齐纳电压 (典型值) :5.6v电压容差:5%齐纳测试电流:0.05ma齐纳电压:5.6v zener voltage vz typ:5.6v功耗:500mwoperating temperature min:-55 $^{\circ}$ coperating temperature max:150 $^{\circ}$ cdiode case style:sod-123no. of pins:2msl:msl 1 - unlimitedsvhc:no svhc (16-dec-2013)breakdown voltage max:5.88vbrokeover voltage min:5.6v工作温度范围:-55 $^{\circ}$ c to +150 $^{\circ}$ cpower dissipation max:500mwpower dissipation ptot max:500mw端接类型:smd测试电流:50 μ aweight (kg)0.13tariff no.85411000associatedbzt52h-c5v6115mmsz4690t1g

集成电路:通信ic、驱动ic、电源模块、逻辑ic、放大器、存储器、仿真器、单片机、编码器、解码器、射频ic、时钟计时ic、处理器、稳压ic二极管:开关管、整流管、肖特基管、tvp管、桥堆、稳压管、整流堆、升压管、变容管、检波管、pin管、混频管、平面管、雪崩管、阻尼管、齐纳管、激光管、光纤二级管

、光敏二极管、触发二极管、快恢复二极管、限幅二极管、瞬变抑制二极管、调制二极管、放大二极管、频率倍增二极管、江崎二极管、旋转二极管、双基极(单结)二极管、功率二极管、继流二极管场效应管：结型(jfet)、绝缘栅(mosfet)三极管、可控硅、电感器、电容器、保护器件等半导体产品。

优势经营品牌有：ti、bb、adi、maxim、intel、st、nxp、on、atmel、fairchild其他经营品牌有：ns、utc、richtek立锜、me微盟、威世vishay、microchip

本产品的产品类型是其他，是否进口是是，品牌是ON，型号是MMSZ4690T1G，材料是硅(Si)，封装是SOD，工作温度范围是-55 ° C~150 ° C ()，功耗是500mW，针脚数是2，批号是2014