

# 车站安检设备，进口探头生产安检门

产品名称	车站安检设备，进口探头生产安检门
公司名称	深圳市创艺龙电子科技有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:神龙牌/创艺龙 型号:LD8065
公司地址	深圳市平湖镇白泥坑宝盛工业区B区十栋二楼
联系电话	0755-89637709 13760364026

## 产品详情

穿透作用是指x射线通过物质时不被吸收的能力。x射线能穿透一般可见光所不能透过的物质。可见光因其波长较长，光子其有的能量很小，当射到物体上时，一部分被反射，大部分为物质所吸收，不能透过物体；而x射线则不然，其波长短，能量大，照在物质上时，仅一部分被物质所吸收，大部分经由原子间隙而透过，表现出很强的穿透能力。x射线穿透物质的能力与x射线光子的能量有关，x射线的波长越短，光子的能量越大，穿透力越强。x射线的穿透力也与物质密度有关，密度大的物质，对x射线的吸收多，透过少；密度小者，吸收少，透过多。利用差别吸收这种性质可以把密度不同的骨骼、肌肉、脂肪等软组织区分开来。这正是x射线透视和摄影的物理基础。

全球独有特点：参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。节能设计：

机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。一键关机控制：

关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。环保设计：

铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。动态画面切换：

画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

基本参数指标：通道尺寸 800（宽）×650（高）mm传送带速度  
0.22m/s传送带额定负荷 200kg分辨力 直径0.0787 mm金属线空间分辨力  
水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm穿透分辨力 直径0.511 mm 穿透力  
34mm钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量 0.1 μgy/h

x射线发生器：射线束方向 顶照式管电流 0.4~1.2ma（可调）管电压 100--160  
kv（可调）射线束发散角 80°冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器  
(多能量)，12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示  
根据物质材质，24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强  
图像细节更加清晰高穿透显示

提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰低穿透显示  
提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰放大镜  
局部放大功能，实时动态放大增亮/减暗 增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉  
显示前20幅图像，并对图像可进行任何图像处理图像复原  
图像显示恢复到最初状态图像存储  
实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

#### 图像处理系统：多能量彩色

有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色高能/低能

两种能量切换显示毒品炸药辅助探测

较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品 使用环境：工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95%

(不冷凝) 储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝) 工作电压

220vac(±10%) 50±3hz功率损耗 1.2kw (最大值) 噪声级

58dbdimensions: 2380mm(length) \*1180(width)\* 1680mm(height) mm毛重 900kg

应该场地：x光机广泛应用于火车站和机场的安全检查等等

关键词：“通道式x光机”通常也被称作x光机、通道式x光行李检查仪、安检机、x光安检、x光行李安检机、x射线安检机、x射线安检设备、多能量x射线安全检查设备、行李安检机、行李检查仪、三品检查仪、箱包行李安检机、箱包行李检查仪、管制防暴检测仪。

本产品的加工定制是是，品牌是神龙牌/创艺龙，型号是LD8065，工作电源是220（V），报警模式是声音报警，彩图显示，测量范围是800\*650，探测金属大小是空间分辨力水平：直径1.3mm垂直：直径1.0mm，重量是900000（g），外形尺寸是2380\*1180\*1680（mm），适用范围是地铁站，车站，机场，大型会馆，展馆，法院，监狱，码头，高铁车站，火车站，客运站，超市,海关通关口,体，类型是金属探测器