

16吨深喉冲床 25吨深喉冲床

产品名称	16吨深喉冲床 25吨深喉冲床
公司名称	泊头市铭霖机械有限公司
价格	14500.00/个
规格参数	类型:深喉冲床 品牌:铭霖机械 动力类型:电动
公司地址	泊头工业开发区
联系电话	0317-8220025 13803179095

产品详情

冲压设备必须具备以下安全设施1、冲压设备上应有铭牌、各种操作指示、安全与警告性指示。2、电源接线应规范，设备的电缆不应有损伤，防止老化。3、冲压设备上的配电箱门锁应带钥匙，开门自动切断电源。4、单次、连续、脚踏冲压等操作的转换应采用带钥匙锁定的转换开关。5、冲压设备单次行程操作时，不得出现连续冲压行程。6、对选用连续行程操作时，应在操作过程中设有预控动作环节。7、冲压设备上必须有紧急停止按钮，并能自锁。8、脚踏操作与手操作间应具有连锁控制。9、对露于机身外和机身顶部的传动齿轮、皮带轮、飞轮、杠杆等传动零部件，均应装设防护罩。10、脚踏操作装置采用脚踏板式，以脚踏进行电气开关控制，并能自动复位。11、脚踏板的上部及两侧应有防护罩，踏板应防滑。12、冲压设备必须具有防止手进入模具闭合区的安全防护措施，使用单位应根据冲压设备种类、生产产品工件形状等不同情况，采取自动进出料、加装安全防护装置、安全模具及使用取送料专用工具等冲压作业安全措施。13、定期对电气系统的三项试验（保护接地、绝缘、耐压试验），进行测试，并有测试报告。14、每台冲压设备都应取得《冲压设备安全准用证》，并在有效期内。

24小时服务电话0317-8220025，手机13803179095或直接登录www.ccjx.com

本产品的类型是深喉冲床，品牌是铭霖机械，动力类型是电动，型号是16T,25T，63T，主电机功率是2.2（kw），公称压力是160-300（kn），喉口深度是500（mm），滑块行程是80（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保1年