摇臂钻床Z3032 钻床 钻床价格 数控钻床 深孔钻床

产品名称	摇臂钻床Z3032 钻床 钻床价格 数控钻床 深孔钻床
公司名称	大丰市科锐达机床设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:天新 型号:Z3032
公司地址	江苏省大丰市人民北路117号
联系电话	0515-83522727 18352021530

产品详情

该产品是我公司在同类产品的设计基础上设计、研制的最新型产品。整机铸造件采用国内先进的v法铸造，使铸造件外观及内在品质保证达到设计要求。该机立柱为内外机构活立柱，解决了横臂摆动不灵活的问题，主轴转速范围更趋实用性，同时增加了定程钻孔和定程攻丝（达到预定公司深度主轴自动反转退刀）。该机床比常规摇臂钻床更具加工灵活性，特别适用于大中小企业和民营企业的机械加工作业。

主要技术参数

项目	单位	参数
主轴最大钻孔直径 the largest diameter of drill hole	mm	铸铁：40 钢材：32
最大攻丝规格 the largest driller and tapper standar d	mm	铸铁：m16 钢材：m14
主轴中心线至立柱母线距离 distance from main spoindle ’ scenter line to the upright pole ’ s line	mm	245-910
主轴端面到底座工作面距离 distance from spindle table to the base surface;	mm	180-800
主轴箱水平移动距离	mm	665

level travel of spindle box		
摇臂升降速度 rocker lifter speed	m/min	1.3
摇臂回转角度 rocker lifter angle	°	360
主轴孔锥度 taper of spindle	#	3
主轴行程 spindle fromation	mm	180
主轴转速 spindle speed	r/min	53,108,198,298,458,1018
主轴进给量 spindle power	mm/r	0.11,0.18, 0.34
主轴允许最大进给抗力 allow most present power	n	5500
主电机功率 the power of the main motor	kw	1.5
升降电机功率 the power of the elevator	kw	0.55
机床外型尺寸（长×宽×高） overall size(l*w*h)	mm	1440*670*1756
机床净重 net weight	t	1.25

大丰市科锐达机床设备有限公司

咨询热线：400-022-6277

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是天新，型号是Z3032，主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是1440*670*1756（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是32（mm），主轴转速范围是175-980（rpm），主轴孔锥度是3，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是卧式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年三包