

# CA6150普通车床 7136A数控立式铣床 液压摇臂钻床

产品名称	CA6150普通车床 7136A数控立式铣床 液压摇臂钻床
公司名称	滕州市精锐机床厂
价格	48600.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:齐鲁精锐 控制形式:机械
公司地址	滕州市东城工业园区
联系电话	86-632-5690698 13626320899

## 产品详情

产品实拍图

产品特写图

相关产品图

点击输入文字描述

机床详情

ca6150普通车床

主要技术参数

床身上最大回转直径 500 mm

刀架上最大回转直径 300mm

两顶尖间最大工件长度 750 /1000 /1500 /2000 mm

顶尖间工件最大重量 300 kg

床身导轨宽度 400 mm

主轴通孔直径 52 /80(b型) 105(c型)mm

主轴端部型号 iso (gb) c6/d8

主轴前锥孔莫氏6号

主轴中心至床身平面导轨距离250mm

主轴转速级数 正转 24级

反转12级

主轴转速范围 正转10-1400r/min、

反转12.5-1400r/min

进给量种数 64种

纵向标准进给0.08-1.59mm/r

纵向小进给0.028-0.054mm/r

纵向加大进给1.71-6.33mm/r

横向进给量标准进给0.04-0.79mm/r

横向小进给0.014-0.027mm/r

横向加大进给0.86-3.16mm/r

公制螺纹 44种 1-192mm

模数螺纹 39种 0.25-48mm

英制螺纹 21种 2-24牙/寸

径节螺纹 37种 1-96dp

刀架快移速度 纵向4m/min

横向2 m/min

主轴电机功率 7.5kw

刀架立式四方刀架

刀柄尺寸 25 × 25mm

上/下刀架最大行程 140/320mm

刀架转盘回转角度 ± 90

主轴中心线至刀具支承面距离26mm

尾座套筒直径 75 mm

尾座套筒行程 150 mm

尾座套筒锥孔锥度莫氏5号

冷却电机功率 90w

冷却水泵扬程 5m

冷却水泵流量 25 l/min

电源380v ± 10% , 50hz ± 1% , 三相交流电

环境温度0 ~ 40

相对湿度 92%

机床外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

750mm 2550 × 1140 × 1750 mm

1000mm 2700 × 1140 × 1750 mm

1500mm 3200 × 1140 × 1750 mm

2000mm 3700 × 1140 × 1750 mm

2200mm 4030 × 1140 × 1750 mm

3000mm 4710 × 1140 × 1750 mm

机床净重kg

750mm gw 2170/ nw2060

1000mm gw 2260/ nw 2140

1500mm gw2420/ nw 2290

2000mm gw 2790/ nw 2640

2200mm gw 2940/ nw 2790

3000mm gw 3450/ nw 3300

机床参照国家标准：

jb/t2322.2-2006《卧式车床技术条件》

gb/t4020-1997《卧式车床精度检验》

厂房展示

企业证书

购买须知

### 1、关于颜色

本公司机床产品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比度和色温等都有差异，机床外观喷漆颜色根据区域传统和习惯特点制作，也可根据用户喜好改变外观颜色

---

### 2、关于客服

24小时接听服务，欢迎您随时拨打！ 电话：400-0136-001 0632-5690698 手机：18863219696 13863210023

---

### 3、关于售后

当产品在交付时出现品牌，机型不符合定货要求，或产品因自身质量有问题，未超过30天时，要根据客户的要求，对故障机实行换机方式处理（换机只能选择同品牌型号机型）。  
一年内免费维修（人为因素除外）。 终身维修：对本公司出售的产品提供终身维修服务。

---

### 4、关于发货

由于机床体积重量较大，这种设备只有由配货站配车发货，配车多为专线车辆，并与我们签订长期的运

输保障合同，他们对两地都比较了解，保证中途货物安全的同时还可以送货到门，方便客户卸车！但是这种方式配货慢，一辆车要配满货才发车，所以存在一个配货时间长短的问题，无特殊情况，一般3天左右，就能发货！综合考虑，这种配货方式是机床运输的最佳选择；  
对于小型机床和附件也可选择长通物流、华宇物流等物流公司；  
小型附件可以选择快递公司快速送达。

---

本产品的类型是普通车床，品牌是齐鲁精锐，控制形式是机械，型号是CA6150卧式车床，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是2440X1150X1700（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是750（mm），最大加工直径是300（mm），最大回转直径是500（mm），主轴转速级数是10--1400/16--1400，主轴通孔直径是52（mm），安装形式是卧式，布局形式是卧式，适用行业是船舶，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是按国家三包法执行,提供终身维修服务