

# 进口O型圈型号表

产品名称	进口O型圈型号表
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.33/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 O型圈规格尺寸:328.00*6.00 321.50*6.00 330.00*6.00 335.00*6.00 34
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

## 产品详情

大家都知道台湾ZOE博亚特的进口O型圈主要作用就是密封，有的虽然小小的，但是作用非常大，生产密封件所用的密封材料更是值得关注，因为它决定了密封件的品质，密封材料一般应具有良好的物理和机械性能、回弹性高、压缩永久变形小、密封可靠、加工方便和使用寿命长。硅橡胶密封剂能耐高温和低温、耐辐射、耐真空、无污染、无毒；聚硫橡胶密封剂具有优异的耐航空燃料性能，还有就是耐高温、耐高压、耐摩擦、耐压，这些都是密封行业的主导方向，密封材料的质量直接影响机械身设备的生产效率，假如买到不合适的产品，对设备的使用效率有很大的影响。建议各位领导选择密封材料的时候慎重选择，尽量使用品牌产品，因为品牌产品代表的是一个责任，也是一个生产厂家的实力。而我们博亚特密封技术开发有限公司就是您最好的选择，我们的产品原料均是百分百进口，生产的产品均是高品质、高性价比，绝对值得信赖。那么，具体的密封材料应该满足那些条件呢？

由于被密封的介质不同，以及设备的工作条件不同，要求密封材料具有不同的适用性。对密封材料的要求是：材料紧密型好，不易泄漏；有适当的机械强度和硬度，能保证机械的运转；压缩性和回弹性得好，不易变形；在高温下不软化、不分解，低温下不硬化、不脆裂；抗腐蚀性能好，在酸、碱、油等介质中能长期稳定工作，体积变化小，而且不粘附在金属表面上；摩擦系数小，耐磨性能好；具有一定的柔软性，能与与密封面贴全；耐老化，能长时间使用；加工生产容易，价格便宜，取材简单。显然，任何一种材料要完全满足上述要求是不可能的，但具有优异密封性能的材料能够满足上述大部分要求。橡胶是最常用的密封材料，除橡胶外，适合于做密封材料的还有石墨带、聚四氟乙烯以及各种密封胶等。

台湾博亚特密封（ZOE）是专业生产高端进口O型圈的优秀厂家，生产所用的原材料全部为100%进口胶料，有NBR、FKM、HNBR、VITON、SI、EPDM、PU、PTFE等。雄厚的资金力量和先进的CNC加工技术力量，使得本公司能满足客户的不同要求，包括开模、加工各种不同类型、不同型号的O型橡胶密封圈，本公司欢迎新老客户的咨询和购买，我们的服务理念就是：以质量为生命，服务为灵魂，专业严谨

为特色，为客户提供最满意的服务，请坚信：台湾博亚特（zoe）一直就在您身边。

## 一、进口O型圈密封圈的橡胶分类：

1) 橡胶一般来说分为 (1)通用橡胶:如NR/BR/SBR/EPDM等；(2)特种橡胶:SR/FPM/CIIR/HNBR/CSM等 2、名称及各种橡胶的简单介绍

1) 丁腈橡胶:防油性好、且具有半导电性，俗称防油胶,常作油封、输油胶管、化工容器衬里、垫圈等 2) 天然橡胶:弹性好,综合性能好,但耐寒及耐碱性比较差。常作汽车轮胎、胶带、胶鞋、电线电缆和多数橡胶制品，是应用最广的橡胶。

3) 丁苯橡胶：是世界上价钱最便宜的橡胶，与天然橡胶相近，是应用最广泛的合成橡胶。

4) 三元乙丙橡胶：耐腐蚀性好、绝缘性好、常用作耐磨材料或高压电览材料

5) 氯丁橡胶：耐磨性好，可用来制造轮胎胎侧、耐热运输带、耐油及耐化学腐蚀的胶管垫圈等

6) 聚四氟乙烯：塑料王，耐酸碱性极好，可耐氟酸。用途很广泛,可以作腐蚀性液的管道等