

# 15mm厚滚筒包胶耐磨橡胶板

产品名称	15mm厚滚筒包胶耐磨橡胶板
公司名称	河南茵美特机械设备有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:RAMIMTECH 型号:R-1605 耐磨系数:80mm3AT10N
公司地址	河南省郑州市郑东新区五栋大楼
联系电话	0371-55916843 15890628788

## 产品详情

输送系统运行中，皮带在运转过程中会出现跑偏、摩擦力降低、漏料腐蚀滚筒等情况。对滚筒进行包胶可以很好的解决以上问题，滚筒包胶不仅可以提升输送系统的运行效率，还在一定程度上保证了输送系统的安全稳定运行。

滚筒包胶在包胶橡胶板的选择上当然尤其重要，好的橡胶板耐磨耐冲击耐老化，使用周期长，运行中安全系数高，如ramimtech（茵美特）进口15mm滚筒包胶橡胶板，使用ir/br/sbr高纯度材料，进行包胶后硫化强度更高，耐干磨损、冲击磨损，耐腐蚀耐老化，不易脱落，提高了输送系统运行的稳定性。国产橡胶板大多使用的是再生橡胶料，柔韧性差，包胶后很容易因磨损老化而脱落，对输送系统的运行造成安全隐患和生产故障。

### 15mm滚筒包胶橡胶板使用方法

- 1 将滚筒表面用I1202角磨机打磨干净，确保金属表面干净光滑无任何残留物，然后使用清洗剂深度清洗滚筒表面，除去表面杂质。
- 2 在滚筒表面涂刷一层金属底漆sk363，并待其完全干燥。
- 3 在滚筒表面涂刷一层冷硫化粘接剂sk313，并完全干燥，涂刷第二层粘接剂sk313，同时在15mm滚筒包胶橡胶板的半硫化层面同样涂刷一层sk313，二者干到尚略微有粘性时（用手指背试），即可贴合粘接。
- 4 粘接后用橡皮锤、压实滚轮等工具进行压实，排除气泡，提高粘接力。最后用t2胶对接口处封口密闭。

茵美特德国进口15mm滚筒包胶橡胶板尤其适合冷硫化滚筒包胶，滚筒冷包胶可以在不拆卸滚筒，不使用大型硫化设备的情况下进行，不但易于操作，而且作业速度快，不影响输送系统的生产运行。