

# 科伟易 / 焊之宝高周波同步熔断机

产品名称	科伟易 / 焊之宝高周波同步熔断机
公司名称	东莞市凤岗科伟易机械设备商行
价格	18000.00/台
规格参数	焊之宝:科伟易 8000w:5000w
公司地址	东莞市凤岗镇凤德岭工业区
联系电话	0769 - 82856781 13631572787

## 产品详情

详细说明:用途:同时熔断纸板及吸塑(牙刷包装)同时熔断汽车合成皮椅,遮阳板,门板扶手等鞋类配件、热水袋、商标、手表带、手机擦、皮带、CD袋等。APET、PTE、PTEG\PEG、PE、PP环保料双面吸塑泡壳包装,环保料折盒压线切边牙刷/牙线、吸塑吊卡包装,纸卡吸塑同步熔断 合成布料皮革压花切边各种高周波材料熔接及熔断,各种塑料产品的成型,并将不同形状泡罩或泡壳自动切边。适用于PV C双面吸塑封合,吸塑与纸卡封合,环保APET胶片折合,柔软线压痕冲切成型,环保APET双面吸塑封合同同时切边,特殊材质封合。吸塑包装(包括上下双泡罩热合切边,泡罩与纸板热合切边),汽车内饰件、商标、文具盒、雨衣、吹气玩具、塑料封面,凉液垫,鞋类制品、坐垫,各种包装袋,手提软袋等的热合加工,各种凹凸形状的花纹图案、字母文字的压制。优点:周率稳定:严格按照国际“无线电干扰委员会”(CISPR)的规定,采用工业波段27.12/40.68MHZ,并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器,对外界设备的干扰极小。振荡电流停止设定:输出功率的同调器,调节简单方便,根据产品大小,厚度设定所需振荡电流,以控制熔接程度,能保证产品熔接质量的均一性。火花抑制:设有高灵敏度火花抑制电路,能准确检出产生火花的不平衡电流,于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花,使模具、原料及产品的损害降到最低程度。安全保护:设有过压、过流保护装置,在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器,同时可避免不当操作引起的频率漂移。技术参数 机型 smt- 5000 Smt-8000 Smt-10000 Smt-15000 高周波出力 5000W 8000W 10000W 15000W 电流电压 380VAC50Hz 输入功率 9KVA 15KVA 18KVA 25KAV 整流机 矽二极管 振荡器 7T85RB 7T69RB E3069 8T85RB/E3130 上下电极间距 150MM 上部定盘尺寸 400\*520 400\*52 400\*520 600\*800 下部定盘尺寸 400\*600 400\*600 400\*600 800\*900 加压方式 空轴油压直动式 最大加压力 7Ton 13Ton 15Ton 20Ton