

复合膜剥离强度力学性能测试机

产品名称	复合膜剥离强度力学性能测试机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

复合膜剥离强度力学性能试验机制造、复合膜剥离强度力学性能检验机推荐、复合膜剥离强度力学性能测试机厂家

一、[复合膜剥离强度力学性能测试机](#)介绍：

胶塞、垫片穿刺力测试仪主要用于测试药用胶塞、组合盖、复合膜、铝箔、PVC硬片等医药包装进行拉压试验、剥离强度、开启力、穿刺力等力学性能测试和分析研究，可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准自动求出相对应的试验数据，微机控制系统自动采集处理试验数据，绘制多种曲线并打印试验报告,测控软件可按用户要求扩展功能。适用于研究机构、制药企业、检验检疫等机构。

二、复合膜剥离强度力学性能测试机技术参数：

- 1.型号：UH2201、UH2501、UH2102、UH2202、UH2502、UH2103、UH2203、UH2503
- 2.试验力：20N、50N、100N、200N、500N、1000N、2000N、5000N（任意选）；
- 3.传感器精度等级：0.02%；4.设备精度等级：0.5级；5.试验力测量范围：0.4%--100%FS；
- 6.试验力示值误差：示值的±0.5%；7.控制方式：计算机控制和数显控制；
- 8.位移示值误差：示值的±0.5%；9.试验速度范围：0.01mm/min--500mm/min（任意调）；
- 10.安全保护装置：电子限位保护、紧急停止键和软件过载自动保护；
- 11.试验夹具装置：拉伸、压缩、弯曲、剪切（可选）12.有效拉伸空间：标准800（空间可选）；
- 13.主机外形尺寸：450×420×1500mm；14.主机重量：约95KG.

- 市场是海，质量是船，品牌是帆。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783