## 智能疏散系统应急照明控制器

产品名称	智能疏散系统应急照明控制器
公司名称	深圳市共安实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳共安 型号:XM-C-A
公司地址	深圳市龙岗区同乐丰顺路18号
联系电话	0755-83912755 13662262275

## 产品详情

智能疏散系统应急照明控制器GA-C-0.3KVA-24 销售热线13502837033 洪先生 功能特点 集中电源集中控制型消防应急照明控制器 1、实时监控系统内所有消防应急电源、应急照明分配电装置 、应急照明灯具和疏散指示灯具的工作状态;

2、通过故障提示、信号提示精确定位相应的灯具,辅助系统维护人员完成相应的系统操作。3、应急照 明控制器可实现主、备电自动切换,备用电源应急工作时间大于180分钟,并可自动进行定期月检、年检 ; 4、应急照明控制器可以手动、自动两种方式,使该智能疏散指示系统内的所有消防应急灯具转入应 急状态; 5、系统配备专用数据库,可提前设置预案,根据不同火灾位置设置最佳逃生路线;技术参数 输入电压:AC187V~242V 总线技术:CAN总线 总线接口:4个CAN、1个RS485、1个232接口 具有历史信息存储查询功能,存储记录: 10000条 防护等级:IP30 总线距离:1200M

工作环境温度:-10 -+55 , 湿度:95%RH 外形尺寸:500×410×135mm(壁挂)

545mm×360mm×1760mm(立柜) 1050×910×1350mm(琴台)

安装方式:壁挂安装/立式安装 深圳共安(GA) 沈阳科汭特(CR) 浙江中川(ZC) 北京中安华泰(ZA)

深圳中智盛安(ZS) 沈阳宏宇光电(HY)广东拿斯特(N)深圳恒生智能(HZ)珠海西默电器(XM)

济南合力达(HL) 东莞斯迈尔特智能消防(FS) 深圳合广测控(HG) 北京航天常兴(AC)

北京中科知创电器(KW) 北京崇正华盛(CZ) 上海宝星(BX) 北京华盛安达(HS) 威海凯瑞(KR)

重庆汇韬(HT) 深圳嘉泰(JT) 上海浩毅(IS) 北京紫光新锐 浙江科瑞电子(K) 上海品逸(DS)

型号:应急照明控制器立柜落地式应急照明控制器壁挂式 XM-C-A XM-C-B CR-C-9000 ZS-C-30W-I100 ZS-C-10W-I200 ZA-C-100W HY-C-5000 HY-C-5000B N-C HL-C FS-C-KZQ50W HG-C-A AC-C-1000-G

KW-C-60W-T6000 CZ-C100W-(ELS-32NQ-V4) CZ-C-100W-KW-C-60W-G6000 K-BUS

(ELS-32N-V4) BX-C-60W HS-C-E16 HS-C-E8 KR-C-1000A HT-C-8000 JT-C-100W-002 IS-C-200W-ISM-Z01 DS-C-500W-ISM-C01