

# 智能疏散系统应急照明专用电源

产品名称	智能疏散系统应急照明专用电源
公司名称	深圳市共安实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:深圳共安 型号:XM-D-0.2KVA
公司地址	深圳市龙岗区同乐丰顺路18号
联系电话	0755-83912755 13662262275

## 产品详情

智能疏散系统应急照明专用电源 销售热线13502837033 洪先生

- 1、应急照明集中电源设有主电、充电、故障和应急状态指示灯；
  - 2、液晶屏幕可显示主电电压、电池电压、输出电压、输出电流等状态；
  - 3、可实现手动或自动进入应急状态，并设有强制应急启动按钮。
  - 4、每个输出回路均有单独保护，任一支路故障不影响其它支路正常工作。
  - 5、应急照明集中电源可与应急照明控制器进行通讯，并可由控制器控制进入应急、年检及月检状态；
- 1、采用工业级快速切换模块，切换时间小于0.2s，确保所有设备在切换过程中不会出现闪烁现象；
  - 2、采用先进的开关电源技术，功耗低，备用电源采用免维护环保型蓄电池组，噪声小，能耗低，无污染。
  - 3、采用抗干扰能力强的Fire-Bus总线通讯，可任意分支布线，且无需区分极性。方便项目设计及现场施工，可节约大量线材和管材；
  - 4、应急时间不小于120分钟；技术参数 输入电压：AC187V~242V 输出电压：DC36V  
输出功率：1KVA/0.5KVA 应急时间：90分钟 总线技术：CAN总线  
外形尺寸：600mm×260mm×800mm 工作环境温度：-10 ~+55℃，湿度：95%RH 防护等级：IP30  
安装方式：壁挂安装 深圳共安(GA) 沈阳科纳特(CR) 浙江中川(ZC) 北京中安华泰(ZA)  
深圳中智盛安(ZS) 沈阳宏宇光电(HY) 广东拿斯特(N) 深圳恒生智能(HZ) 珠海西默电器(XM)  
济南合力达(HL) 东莞斯迈尔特智能消防(FS) 深圳合广测控(HG) 北京航天常兴(AC)  
北京中科知创电器(KW) 北京崇正华盛(CZ) 上海宝星(BX) 北京华盛安达(HS) 威海凯瑞(KR)  
重庆汇韬(HT) 深圳嘉泰(JT) 上海浩毅(IS) 北京紫光新锐 浙江科瑞电子(K) 上海品逸(DS)  
型号：消防应急灯具专用应急电源 XM-D-0.2KVA XM-D-0.4KVA XM-D-5KVA XM-D-3KVA XM-D-7.5KVA XM-D-0.6KVA HZDW CR-D-0.9KVA CR-FP-24V/24V CR-BLJC-0.45KVA ZC-DL-0.9-KVA ZC-DL-3KVA ZC-DL-5KVA ZC-DL-7.5KVA ZS-D-0.3KVA ZS-D-0.5KVA ZS-D-2KVA ZS-D-5KVA ZS-D-10KVA ZA-D-3KVA-2163 ZA-D-5KVA-2165 ZA-D-8KVA-2168 HY-D-0.9KVA HY-D-0.15KVA HY-DL-0.45KVA HY-D-0.45KVA/2 HY-D-0.45KVA/1 N-D-0.5KVA/N-D-1KVA FS-D-0.2KVA HG-D-0.6KVA HG-D-0.3KVA AC-D-0.5KVA KW-D-5KVA-6012 KW-D-2KVA-6011 CZ-DL-1KVA(UBS216V-18A-V8) CZ-DL-1.5KVA(UBS216V-24A-V8) CZ-DL-3KVA(UBS216V-40A-V8) CZ-DL-3KVA(UBS216V-40A-V8) CZ-DL-5KVA(UBS216V-65A-V8) CZ-DL-7.5KVA(UBS216V-100A-V8) CZ-D-0.12KVA-(UBS24V-1118A-4) CZ-D-0.2KVA-(UBS24V-1124A-4) CZ-D-0.4KVA-(UBS24V-1140A-4) BX-DL-0.6KVA HS-D-0.5KVA HS-D-1KVA KR-D-3KVA KR-D-6KVA KR-D-15KVA KR-D-30KVA HT-D-1KVA

HT-D-2KVA HT-D-3KVA-C HT-D-5KVA-C HT-D-0.5KVA HT-D-1KVA HT-D-2KVA JT-  
C-1KVA/2KVA/3KVA/5KVA IS-D-0.36KVA-ISM-F01