

GST-HX-M8503型海湾火灾声光报警器

产品名称	GST-HX-M8503型海湾火灾声光报警器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾 型号:GST-HX-M8503 外形尺寸:106mm × 142mm × 62mm
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器

gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器是一种安装在现场的声和光报警设备，由消防控制中心的火灾报警控制器启动。启动后报警器发出强烈的声和光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。

报警器功耗低、寿命长；火警声报警，声音洪亮清晰，能够在远距离的情况下提醒现场人员；报警光显示醒目。

gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器主要技术指标如下：

(1) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器工作电压：

总线电压：总线24v

电源电压：dc24v

(2) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器监视电流：

总线电流 0.5ma

电源电流 2ma

(3) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器动作电流：

总线电流 2ma

电源电流 60ma

(4) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接

(5) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器声压级 85db（正前方3m水平处（a计权））

(6) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器闪光频率：1.0hz ~ 1.5hz

(7) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器变调周期：4（ $1 \pm 20\%$ ）s

(8) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器声调：火警声

(9) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器使用环境：

温度：-10 ~ +50

相对湿度 95%，不结露

(10) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器外壳防护等级：ip30

(11) gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器外形尺寸：

106mm × 142mm × 62mm

gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器符合国家标准ga385-2002《火灾声和/或光报警器》。

gst-hx-m8503型海湾火灾声光报警器产品已获得：国家消防电子产品质量监督检验中心签发的型式检验报告。