

# 煤场专业防风抑尘网防风挡尘墙专业10年

产品名称	煤场专业防风抑尘网防风挡尘墙专业10年
公司名称	安平县迅鹰金属丝网制品有限公司
价格	30.00/平米
规格参数	迅鹰:河北省安平县 长度:6米 宽度:0.75米
公司地址	河北省衡水市安平县安华路
联系电话	0318-7020711 15610832957

## 产品详情

煤场防风抑尘网：

由于各地所处地理环境不同,气象条件不同,煤场防风抑尘网也应采用不同规格型号的挡风抑尘墙才能达到有效煤场防风抑尘的效果.需经专业人员设计,才能保证挡风抑尘墙的安全性与环保效果.利用空气动力学原理,按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状的煤场防风抑尘网,并根据现场条件将煤场防风抑尘网组合成挡风抑尘墙,使流通的空气(强风)从外通过墙体时,在墙体内侧形成上、下干扰的气流,以达到外侧强风,内侧弱风;外侧小风,内侧无风的效果,从而防止粉尘的飞扬.

单峰型(单体)成型宽度在250mm-500mm之间,峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内,可以根据客户的要求进行加工制作。双峰型(双体)成型宽度在400mm-600mm之间,峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内,可以根据客户的要求进行加工制作。三峰型(三联体)成型宽度有825mm,峰高75mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

防风抑尘网长度最长不得超过6.15米(网长越长,钢结构的距离越远,挡风效果越差),峰高7.5cm防风效果最佳,此为国家科学院风洞试验得出的结论。