

供应上海G41J衬胶隔膜阀

产品名称	供应上海G41J衬胶隔膜阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、衬胶隔膜阀概述

G41J型隔膜阀，是一种具有特殊截断性能的阀门，采用无填料函结构，主要由阀体、阀盖、阀瓣、阀杆、隔膜和其它驱动零件等组成；通过橡胶隔膜将驱动部件与流道介质隔开完全避免接触，用于非腐蚀性介质或一般腐蚀性介质的截断或接通作用。

二、衬胶隔膜阀特点

- 1、采用无填料函的构造，橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于完全隔离的状态，从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
- 2、采用衬胶工艺，密封性能好，耐腐蚀。
- 3、可根据不同的视裹橡胶材质，适用于不同温度下的不同流体介质管路上，作为控制介质流动的启闭机构。
- 4、流道平滑，流阻小，流量大。
- 5、采用富有弹性的橡胶隔膜，操作省力，密封好。
- 6、阀门的启闭是依靠旋转手轮而达到的。隔膜阀在阀盖上端标有可窥见阀门处启或闭位置的显示色别，以指示阀门的启闭行程。当顺时针放置手轮时，手轮即下移，阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断；反之则阀门即开启，色别随之显露。

三、衬胶隔膜阀参数

型号	公称通径DN	工作压力WP (试验压力 (Mpa)	试验温度 ()
----	--------	----------	--------------	----------

		J型		W型		J型		W型						C)	
20	1.6	1.6	121	117	75	105	70	13.5	4	103	小于 等于1 00	一 般 腐 蚀 性	非 腐 蚀 性	3	
25			131	127	85	115	83			112				4.3	
32			150	146	100	140	114			17.5				144	6.5
40			163	159	110	150				156				7.9	
50			194	190	125	165	140			177				10.6	
65	1.0	1.0	220	216	145	185	165	8	164.5	17.6					
80			258	254	160	200	230		181.5	25.5					
100			309	305	180	220	280		253	36.2					
125			362	356	210	250			282	47.5					
150			412	406	240	285	368		366.5	74					
200			527	521	295	342	483		22	143					