

北京环氧自流平地坪施工

产品名称	北京环氧自流平地坪施工
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	4.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

环氧树脂自流平、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂自流平地板、环氧树脂砂浆耐磨自流平、环氧树脂薄涂地坪、环氧地坪、环氧地板、地坪漆、地板漆、工业地坪、工业地板适用范围：机械、电子、化工、轻工、纺织、学校、医院、商场、展厅、[停车场](#)。要求高度洁净、美观、无尘、无菌的食品，生物、烟草、精密仪器等各种工厂普通混凝土地坪，也可用于[各种耐磨地坪](#)、特种砼地坪、水磨石地坪、石材地坪及各种水泥基地坪。产品性能：具有优异的耐水、耐油、耐化学品性、涂层坚韧，具有良好的附着力、耐磨性、耐冲击、耐酸、碱、盐、化学溶剂、可承载重型车辆，根据设计要求调节涂层厚度、可按要求制成各种彩色，表面达镜面的效果。产品施工工艺：

1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；参考用量：2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；参考用量：0.8~0.2kg/m²左右；3、环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；参考用量：0.1~3kg/m²左右；4、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；参考用量：0.1~0.2kg/m²左右；5、环氧面漆：环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，色彩均一，无空鼓；参考用量：0.8~1.5kg/m²左右。

产品技术参数：

项目	单位	指标
表干	h	< 6
实干	h	24
附着力	kgf/cm ²	> 6
抗压强度	Mpa	90
耐磨性 (750g/300r)	g	0.03
耐冲击性	kg/cm ²	50
硬度	H	2
厚度	mm	3-10

厂家直销包工包料、材料生产销售、技术支持、工程报价、材料施工、品质保证、施工指导、物美价底、多种方式合作诚信共赢、欢迎来电咨询、孙辉：13011898129