

环氧彩砂地坪价格

产品名称	环氧彩砂地坪价格
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

彩砂地坪

适用范围：

电子通讯、医疗卫生，食品保健等加工车间；加工业、制造业及大型超市商场大的仓库或仓储；大型商场、展览厅等场合；高级娱乐场所和住宅建筑，公共场所，机关大楼及商用大楼；对旧地面进行维修改造，在原地面上直接施工操作。

产品特性：

色彩丰富，质感强烈，极具现代装饰风格；强度高，硬度大，具优异的耐磨性；石英圆砂粒整合成型，具抗重压，抗冲击等优异性能；平整无缝，洁净防尘，其水密性表面可经受高压冲洗或蒸汽清洁，易清洁维护；可根据要求制成光面或哑光，具有突出的防滑功能；优异的耐水，防水，耐酸碱等化学性能。

施工工艺：

基面处理：基础水泥地面要求清洁、干燥、平整

环氧封闭层：用环氧封闭底涂滚刷1~2遍，参考用量0.2kg/m²左右；

环氧彩砂构造层：用环氧彩砂涂料，拌合约10倍彩色石英砂，用专用辅助工具铺设，然后用专用砂浆抹平机压实抹平；参考用量：01.0~1.2kg/m²左右

环氧细砂封口层：用环氧彩砂涂料拌合约6倍的120目细彩色石英砂，用专用辅助工具铺设，然后用专用砂浆抹平机压实抹平；参考用量：0.25kg/m²左右；

透明环氧面层：用专用彩色环氧涂料多次滚刷封闭；参考用量：0.15kg/m²左右；

技术指标：

干燥时间（表干） 4小时

干燥时间（实干） 24小时

抗压强度 0.02

弯曲强度 Mpa 0.4

耐磨性 Mpa 85

铅笔硬度 50