

明纬SE-350-36开关电源

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 明纬SE-350-36开关电源 |
| 公司名称 | 深圳市艾世迈科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:明纬 型号:SE-350-36 |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路华强佳和大厦B座706 |
| 联系电话 | 0755-83003141 13316826647 |

产品详情

产品特点：交流输入范围通过开关选择保护功能：短路/过载/过电压/过温强制风冷通过内置直流风扇承受300VAC浪涌输入5秒钟内置冷却风扇ON- OFF控制内置恒定电流限制电路100

%满负载烧机测试LED电源指示灯固定开关频率为90KHz的低成本，高可靠性

产品简介:明纬经济型大功率开关电源机型,具备完善的保护功能,本机型为350瓦单路输出有3.3V,5V, 7.5V,12V,15V,24V, 27V, 36V, 48V规格,型号分别为: SE-350-3.3, SE-350-5, SE-350-7.5, SE-350-12, SE-350-15, SE-350-24, SE-350-27, SE-350-36, SE-350-48 交流输入电压范围...由开关选择90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC 输入浪涌电流.....冷启动230V时为60A 上海兢纬电子客服QQ:80050465

直流输出调整范围...额定输出电压的±10% 过载保护.....过电流点在105% ~ 135%,恒流限流,自动复原过电压保护.....额定输出电压的115% ~ 145% 启动,上升时间.....230VAC满载时1000ms,50ms

绝缘特性.....输入端与输出端间:3KVac,输入端与外壳间:1.5KVac,

输出端与外壳间:0.5KVac,1分钟工作温度.....-20 ~ +60 (参考温度降载曲线)

抗震动性.....10 ~ 500Hz,5G

10分钟/周期,XYZ各轴各60分钟安规认证.....通过UL60950-1,CE:低电压指令平均无故障时间.....

23.43万小时,MIL-HDBK-217F(25) 电磁兼容标准.....发射:EN55022(CISPR22) class A

接线方式.....9P/9.5mm带盖端子排外形尺寸(L*W*H)mm215 × 115 × 50

重量及包装.....1.07公斤,每箱12台/13.5公斤,0.026立方米抗干扰:

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,A级轻工业标准