

Q41H二段式锻钢硬密封球阀

产品名称	Q41H二段式锻钢硬密封球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q41H 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

产品详情

Q41H二段式锻钢硬密封球阀是本公司生产的二段式的硬密封 [锻钢球阀](#)，主要适用于化工、冶金、石油、制药等行业的各种高压介质输送管道中，像采用锻钢材质的Q41H二段式锻钢硬密封球阀适用温度：-196~450℃，驱动方式可以根据需求选择：手动、气动、电动、液动等，公称通径：1/2"~12"，公称压力：150LB~1500LB；适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀介质。

一、Q41H二段式锻钢硬密封球阀特点：

- 1、采用锻钢材质产品功能强大，适用能力强，密封性能好
- 2、采用二段式结构解决了冶金、化工、造纸行业沉淀物多造成密封不好的问题
- 3、双偏心半球阀开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，阀门安全性能高。
- 4、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能够保证阀门密封性能，并且100%不会泄漏，易于一些具有危险性及腐蚀性当中
- 5、Q41H二段式锻钢硬密封球阀可采用蜗轮、气动、电动作为开关，还可以根据工况的要求选择远距离控制，还有一点就是适应能力强，基本上各个工业行业都能用的到

二、Q41H二段式锻钢硬密封球阀材质表：

主要零件	阀体	A105	LF2	F304	F304L	F316	F316L	F51
------	----	------	-----	------	-------	------	-------	-----

	球体、阀杆	420	LF2	F304	F304L	F316	F316L	F51
	密封圈	特种硬化材料						
	填料、垫圈	柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫						
适用工况	适用介质	高温的或含有颗粒等介质						
	适用温度	-28-400		-28-500				
应用规范	设计制造接	GB12237-89	API6D	JPI7S-48				
	法兰迟寸接	JB79-59、GB9113、HG20592-97 JIS B2212-2214			ANSI B16.5			
	结构长度接	GB12221-89 B16.10	JIS B2002	ANSI				
	检验试验接	GB/T13927-89 API598	JB/T9092-99 API598					

三、Q41H二段式锻钢硬密封球阀规格尺寸：

型号	公称通径 Dn (mm)	尺寸 (mm)						
		L	D	DI	D2	B-f	Z- d	
Q41H-16P	15	130	96	86	46	14-2	4-14	
	20	140	105	75	65	14-2	4-14	
	25	150	165	85	65	16-2	4-14	
	32	165	135	100	78	16-2	4-18	

	40	180	146	110	85	18-3	4-18
	50	200	160	126	100	18-3	4-18
	65	220	180	145	120	18-3	4-18
	80	260	195	160	135	20-3	8-18
	100	280	216	180	165	20-3	8-18
	125	320	246	210	186	22-3	8-18
	150	360	280	210	210	21-3	8-23
	200	400	335	295	265	26-3	12-23
	250	460	406	355	320	30-33	12-25

Q41H二段式锻钢硬密封球阀是本公司主打产品，欢迎及时询价下单

<http://www.100valve.cn/Products/Products100.html> Q41H二段式锻钢硬密封球阀