

# Q347H硬密封固定球阀

产品名称	Q347H硬密封固定球阀
公司名称	永嘉县伯利恒阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:伯利恒 型号:Q347H 应用领域:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（永嘉县繁丰机械阀门有限公司内）
联系电话	0577-67956798 13738398839

## 产品详情

q347h硬密封固定球阀是伯利恒公司生产的一款固定球，硬密封，蜗轮驱动适用于长输管线的一款产品。球阀整个密封面的所有密封区域均经过精密研磨，金属阀座环与球阀及密封面，通过作用在阀座环上均匀的弹簧负荷使阀座环与球面形成密封。同时由于弹簧负荷的作用使辅助密封膨胀，实现阀体与阀座之间的密封。q347h硬密封固定球阀适合于介质：高温高压的水、蒸汽、石油、煤炭、纤维、稠性和腐蚀性介质，以及带颗粒等，在石油、化工、等恶劣工况当中

### 一、q347h硬密封固定球阀特点：

- 1、采用圆柱形弹簧或波形弹簧预载的检修性可动金属阀座结构，并且闭启灵活
- 2、采用特殊结构装置的阀杆，不仅确保填料处还会渗漏，且防止了阀杆脱出设计
- 3、根据用户的需要，可设计成适应粉尘（包括含固体颗粒），浆料等介质的结构，适应能力强
- 4、本身具有防火防静电功能。
- 5、该结构球阀应按规定流向使用，并且可以开关轻便，流阻小

### 二、q347h硬密封固定球阀参数：

阀体	阀杆	阀球	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
wcb	1cr13	1cr13	1cr13 司太立合金 本体材料	柔性石墨 不锈钢加柔性石墨 08软钢	柔性石墨 编结石墨	-29-425	水、蒸汽、油品

wc6	15crmo	15crmo	f304 f316		-29-425		
wc9	25cr2mov	25cr2mov					
lcb	304	304			-46-354		
cf8	304	304			-196-600		部分酸、碱
cf3	304l	304l					
cf8m	316	316					
cf3m	316l	316l					

三、q347h硬密封固定球阀规格尺寸：

dn	pn16(1.6mpa)				pn25(2.5mpa)				
	l	h1	h2		l	h1	h2		
15	130	—	59		130	—	59		固
20	130	—	63		150	—	63		
25	140	—	75		160	—	75		
32	165	—	85		180	—	85		
40	165	—	95		200	—	95		
50	203	—	107		230	—	107		

65	222	—	142		290	—	142	
80	241	—	152		310	—	152	
100	305	—	178		350	—	178	
125	356	—	252		381	—	252	
150	394	—	272		403	—	272	
200	457	—	342		502	—	342	
200	457	—	398		502	—	398	
250	533	335	495		568	335	495	
300	610	385	580		648	385	580	
350	686	430	625		762	430	625	
400	762	470	720		838	470	720	
500	914	590	840		991	590	840	
600	1067	700	1050		1143	700	1050	
700	1245	780	1150		1346	780	1150	

q347h硬密封固定球阀是本公司主打产品，欢迎及时下单