# 穿墙螺纹滚牙机 不锈钢滚丝机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 穿墙螺纹滚牙机 不锈钢滚丝机 |
| 公司名称 | 任县恒翔机械厂 |
| 价格 | 26500.00/个 |
| 规格参数 | 类型:滚丝机<br>品牌:恒翔<br>型号:40-80-150-180-200 |
| 公司地址 | 中国 河北 邢台 任县 邢湾镇木口村 |
| 联系电话 | 86 0319 7582131 18831989206 |

# 产品详情

联系电话： 15830700861 18831989206

免费电话： 4006920108

z28-40型滚丝机适用于冷态下对直径ø5-ø16mm直纹、螺旋纹、斜纹进行滚压成型，装配螺旋滚丝轮即可加工紧定丝、通丝（牙条）。

本机由钢板焊接成形，结构合理、操控简便、质量可靠，是生产非标螺纹、标准件（螺栓）理想的设备。

技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大滚压力 | 120kn | 主轴转速 | 36、49、63、86(r/min) |
| 滚压材料直径 | ø5-ø36mm | 活动主轴进给速度 | 5mm/s |
| 滚丝轮外径 | ø120-ø170mm | 液压行程 | 0-10mm |
| 滚丝轮孔径 | ø54mm | 主动力 | 4kw |
| 滚丝轮最大宽度 | 100mm | 液压动力 | 2.2kw |
| 主轴倾斜角 | ±5° | 整机重量 | 900kg |
| 主轴中心距 | 120-200mm | 外形尺寸 | 1300×1250×1470mm |

z28-80型滚丝机以结构坚固、制造精良、操作简便、价格合理而深受用户的欢迎，此产品即可径向加工又可轴向加工，

配以相应的滚丝轮可加工普通螺栓、异型螺栓、通扣丝（牙条）。

本机床为铸件结构，具有运行平稳、精密度高的特点。

技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 最大滚压力 | 150kn | 主轴转速 | 36、49、63、86(r/min) |
| 滚压材料直径 | ø5-ø48mm | 活动主轴进给速度 | 5mm/s |
| 滚丝轮外径 | ø120-ø170mm | 螺纹长度 | 不限（另加保护） |
| 滚丝轮孔径 | ø54mm | 主动力 | 5.5kw |
| 滚丝轮最大宽度 | 100mm | 液压动力 | 2.2kw |
| 主轴倾角 | ±5° | 整机重量 | 1700kg |
| 主轴中心距 | 120-240mm | 外形尺寸 | 1480×1330×1440mm |

z28-150型滚丝机

技术参数

| 项目 | | 参数 |
|---|---|---|
| 滚压螺纹范围 | 最大直径 | §45-64mm |
| | 最大螺距 | §6mm |
| 滚丝轮范围 | 外径 | §120～§170mm |
| | 孔径 | §54mm |
| | 最大宽度 | 30-100mm |
| 最大滚压力 | | 250kn |
| 主轴 | 倾斜角 | ±5° |
| | 转数 | 37、46、63、79rpm交换齿轮 |
| 滚压时间 | | 0.1～99.9s |
| 停歇时间 | | 0.1～99.9s |
| 主轴传动功率 | | 5.5kw |
| 液压传动功率 | | 2.2kw |
| 冷却电泵 | | 120瓦 |
| 外形尺寸 | | 1520×1550×1445mm |
| 质量 | | 1850kg |

z28-180型滚丝机

主要技术参数

| 项目 | | 参数 |
|---|---|---|
| 滚压螺纹范围 | 最大加工直径 | §80mm |
| | 最大加工螺距 | §6mm |
| 滚丝轮范围 | 外径 | §120～§170mm |
| | 孔径 | §54mm |
| | 最大宽度 | 30-100mm |
| 最大滚压力 | | 250kn |
| 主轴 | 倾斜角 | ±5° |
| | 转数 | 37、46、63、79rpm |
| 滚压时间 | | 0.1～99.9s |
| 停歇时间 | | 0.1～99.9s |
| 主轴传动功率 | | 5.5kw |
| 液压传动功率 | | 2.2kw |
| 冷却电泵 | | 120瓦 |
| 外形尺寸 | | 1520×1550×1445mm |
| 质量 | | 2000kg |

z28-200型滚丝机

主要技术参数

| 项目 | | 参数 |
|---|---|---|
| 滚压螺纹范围 | 最大直径 | §100mm |
| | 最大螺距 | §8mm |
| 滚丝轮范围 | 外径 | §210mm |
| | 孔径 | §75mm |
| | 最大宽度 | 160mm |
| 最大滚压力 | | 3-350kn |
| 主轴 | 倾斜角 | ±10° |
| | 转数 | 16、26、38、55、90rpm 交换齿轮 |

| | |
|---|---|
| 主轴传动功率 | 7.5-11kw |
| 液压传动功率 | 5.5kw |
| 冷却电泵 | 120瓦 |
| 外形尺寸 | 2450×1780×1670mm |
| 质 量 | 5750kg |

本产品的类型是滚丝机，品牌是恒翔，型号是40-80-150-180-200，主电机功率是11（kw），主轴最大行程是150（mm），主轴转速范围是36、47、60、78（rpm），工作精度是0.00001，主偏角是5（度），滚制螺丝节距范围是12（mm），攻牙能力是12，动力类型是液压，自动化程度是自动，控制形式是数控，布局形式是立式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年