

## 3M反光热贴膜反光烫画反光刻字膜

产品名称	3M反光热贴膜反光烫画反光刻字膜
公司名称	杭州立安防护用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3M 型号:8712 材质:热敏胶
公司地址	杭州市西湖区西溪路882号210室
联系电话	15356130792 15957158339

### 产品详情

产品规格:原包装1.27米，其它尺寸可以开裁，整幅的为50米/卷，裁剪后尺寸均为50米/卷

压烫注意事项：在均匀受热和压力的平整表面工作，避免将反光材料贴合于接缝和车缝处。

A、去除背胶的保护膜，露出胶层，不要去掉反光面的离形纸。

B、将8710反光材料热转印膜放在布料（基材）上面，背胶对准布料，使用适合的温度和压力，在加热板和热转印膜之间放置一块不粘薄衬纸来阻止溢胶污染加热板。

C、贴合后，冷却到室温后再去除离型纸。在平面上，将离型纸拉起一个角按照45°角度连续平滑的去除。

产品材质：热敏胶。

底衬为热敏胶，用于热合加工

产品性能:水洗性能：25次，干洗性能：25次。

通过的国际认证:A、符合GB

20653-2006《职业用高可视性警示服》中3级反光材料的反光性能要求。B、符合：ANSI

107-2004第2等级的要求。C、通过欧洲EN471认证和Oeko tex100认证 D、澳大利亚矿业检测NCB Specification 245-1985认证。

车缝注意事项:使用双线连锁缝纫法缝制，每英寸（2.5CM）不超过12针，缝制要离反光布边缝小5/64英寸（2毫米）。

## 使用范围

高可视性警示服的应用（校服、各种项目规定的职业工装等）

户外用品（雨衣、消费品服装鞋帽等）

## 产品优点

与国产反光材料相比，3M的反光带反光强度可达500RA以上，水洗性能远高于国产的反光材料，夜间的可视性高达200米以上。

产品规格:原包装1.27米，其它尺寸可以开裁，整幅的为50米/卷，裁剪后尺寸均为50米/卷

压烫注意事项：在均匀受热和压力的平整表面工作，避免将反光材料贴合于接缝和车缝处。

A、去除背胶的保护膜，露出胶层，不要去掉反光面的离形纸。

B、将8710反光材料热转印膜放在布料（基材）上面，背胶对准布料，使用适合的温度和压力，在加热板和热转印膜之间放置一块不粘薄衬纸来阻止溢胶污染加热板。

C、贴合后，冷却到室温后再去除离型纸。在平面上，将离型纸拉起一个角按照45°角度连续平滑的去除。

产品材质：热敏胶。

底衬为热敏胶，用于热合加工

产品性能:水洗性能：25次，干洗性能：25次。

通过的国际认证:A、符合GB

20653-2006《职业用高可视性警示服》中3级反光材料的反光性能要求。B、符合：ANSI

107-2004第2等级的要求。C、通过欧洲EN471认证和Oeko tex100认证 D、澳大利亚矿业检测NCB Specification 245-1985认证。

车缝注意事项:使用双线连锁缝纫法缝制，每英寸（2.5CM）不超过12针，缝制要离反光布边缝小5/64英寸（2毫米）。

## 使用范围

高可视性警示服的应用（校服、各种项目规定的职业工装等）

户外用品（雨衣、消费品服装鞋帽等）

产品优点

与国产反光材料相比，3M的反光带反光强度可达500RA以上，水洗性能远高于国产的反光材料，夜间的可视性高达200米以上。