

防爆开关箱，防爆控制箱，防爆箱箱体厚度

产品名称	防爆开关箱，防爆控制箱，防爆箱箱体厚度
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:B XK 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

防爆开关箱，防爆控制箱，防爆箱箱体厚度使用范围:

产品适用于爆炸性气体环境1区,2区;

适用于IIA,IIB,IIC类爆炸性气体环境;

适用于可燃性粉尘环境20区,21区,22区场所;

适用于T1~(T4)T6组温度组别;

广泛用于石油开采,炼油,化工,军工等危险环境及海洋石油平台,油轮等场所;

防爆开关箱，防爆控制箱，防爆箱箱体厚度产品特色:

外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;

本产品全面推出新型优化全新的设计方案,优化了内部元件,进出线腔接线端子,面板布局配置等,使得产品结构合理,经济实惠,性能更加完善;

新型专利操作机构,结构简洁合理,通用性强,操作方便,手感好;

本产品开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构;

本产品采用模块结构,各种回路可以自由选择组合;

防爆系列产品开关手柄可制成金属材质,常规为PC塑料;

总开关分开关操作面板颜色区分明显,便于现场识别;

密封条采用现浇发泡一次成型先进工艺,具有较高防护性能;

钢管或电缆布线均可;

立式配相应安装架;

有特殊要求可特制;

防爆开关箱,防爆控制箱,防爆箱箱体厚度技术参数

执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志:Exed CT4*Exed BT4

额定电压:AC380/220V/50Hz

主回路额定电流:60A-250A

防护等级:IP55

防腐等级:WF1

订货须知

订货时应注明配动箱的支路数,各支路相应的电流以及断路器的极数,若需带漏电保护功能请注明;如需带总开关则请注明总开关的电流用极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量;

硕宝防爆主要生产并销售:[防爆荧光灯](#),[防爆节能荧光灯](#),[防爆防腐全塑荧光灯](#),[防爆洁净荧光灯](#),[高效节能电子镇流器](#),[防爆配电箱](#),[防爆灯具](#),[防爆软管](#),[防爆箱](#),[防爆风机](#),[防爆视孔灯](#),[防爆马路灯](#),[防爆平台灯](#),[防爆LED灯](#),[防爆声光报警器](#),[防爆电子镇流器](#),[防爆应急电源](#),[金卤灯应急](#),[防爆应急灯](#),[防爆标志灯](#),[防爆泛光灯](#),[防爆投光灯](#),[防爆吸顶灯](#),[防爆防腐灯](#),[防爆轴流风机](#),[防爆壁式排风扇](#),[防爆摇头扇](#),[防爆吊风扇](#),[防爆空调](#),[防爆变压器](#),[防爆挠性连接管](#),[防爆接线箱](#),[防爆穿线盒](#),[防爆接线盒](#),[防爆填料函](#),[防爆电铃](#),[防爆消防报警按钮](#),[防爆电缆盘](#),[防爆插销](#),[防爆操作柱](#),[防爆配电柜](#),[防爆配电箱](#),[防爆照明配电箱](#),[防爆动力配电箱](#),[防爆箱](#),[防爆动力检修箱](#),[防爆检修电源插座箱](#),[防爆控制箱](#),[防爆配电柜](#),[防爆软起动器](#),[防爆操作柱](#),[防爆自耦减压电磁起动箱](#),[防爆星三角起动箱](#),[防爆变频调速箱](#),[防爆磁力起动器](#),[防爆断路器](#),[防爆防腐电源插座箱](#),[防爆防腐操作柱](#),[防爆防腐断路器](#),[防爆防腐控制箱](#)等。

负责人:杨青萍 手机:13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com>

防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>