

出售优质粗苯 邯郸 93 (%)

产品名称	出售优质粗苯 邯郸 93 (%)
公司名称	河北佰利工贸有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	产地/厂商:邯郸 含量 :93 (%) 密度:0.875 (g/cm3)
公司地址	邯郸市邯山区浴新南大街99号院门市16号内2号
联系电话	86-03107138326 18603108315

产品详情

产地/厂商	邯郸	含量	93 (%)
密度	0.875 (g/cm3)	产品等级	优级品
CAS	YB/5022-1993		

1.该名词的定义、又称

粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中含有苯系化合物,其中以苯含量为主,称之为粗苯。

2.该名词的性状、情况简介

粗苯为淡黄色透明液体,比水轻,不溶于水。储存时由于不饱和化合物,氧化和聚合形成树脂物质溶于粗苯中,色泽变暗。

3.该产品的加工工艺情况

自煤气回收粗苯最常用的方法是洗油吸收法。为达到90%~96%的回收率,采用多段逆流吸收法。吸收温度不高于20~25℃。终冷后的煤气含粗苯25~40g/m³,进入粗苯吸收塔,塔上喷淋洗油,煤气自上而下流动,煤气与洗油逆流接触,洗油吸收粗苯成为富苯洗油,富油脱掉吸收的粗苯,称为贫油,贫油在洗苯塔吸收粗苯又成为富油。富油含苯2~2.5%,贫油含苯0.2~0.4%。富油脱苯合适的方法是采用水蒸气蒸馏法。富油预热到135~140℃再入脱苯塔,塔底通入水蒸气,常用压力为0.5~0.6mpa。也可采用管式炉加热富油到180℃再入脱苯塔。

4.该产品的用途

粗苯主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品,苯、甲苯、二甲苯都是宝贵的基本有机化工原料。

