

厂家直销 无烟煤滤料 环保煤类似无烟煤

产品名称	厂家直销 无烟煤滤料 环保煤类似无烟煤
公司名称	巩义明阳净水填料厂
价格	980.00/吨
规格参数	品牌:明阳 型号:齐全 吸附率:89
公司地址	郑州市巩义市夹津口镇公川村
联系电话	0371-66488848 15515528821

产品详情

无烟煤滤料简介:

无烟煤滤料采用山西优质原煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(52%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。 无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料特点：

无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料技术要求：

机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

分析项目	分析数据	分析项目	分析数据
含碳量%	85	盐酸可溶率%	3.5
比重g/cm	1.4-1.6	磨损率%	1.4
容重g/cm	0.98	破碎率%	1.6
含泥量%	4	空隙率%	47-53

巩义市明阳净水填料厂

业务范围：活性炭系列：【果（椰）壳不定型颗粒活性炭 柱状颗粒活性炭 粉状活性炭】
净化滤料系列：【果壳滤料（核桃壳）纤维球 无烟煤 石英砂 砾石 锰砂 陶粒 瓷砂滤料 磁铁矿 多面空心球 液面覆盖球】
净水剂：【聚合氯化铝 碱式氯化铝 活性氯化铝】

地址：河南省巩义市夹津口工业园 联系电话：15515528821 18530972700 在线qq：286963879
邮箱：286963879@qq.com