橡胶型牛皮纸胶带

产品名称	橡胶型牛皮纸胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

橡胶型牛皮纸胶带 产品名称：牛皮纸胶带,橡胶型,牛皮纸胶带 基材:牛皮纸 厚度:0.135±0.010（mm） 宽度:3—1250（mm） 品牌:权富莱 颜色:自然色
产品应用:广泛用于轻重包装封箱，纸加工业接驳使用，服装纺织粘毛等 长度:3—1800（m）
施工注意事项:被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染 产品简介 牛皮纸胶带以牛皮纸为基材，涂覆橡胶/热熔型胶粘剂制作而成的压敏胶粘带。具有使用方便，容易撕断，具有高度粘接性，故广泛用于轻重包装封箱、纸加工业接驳使用及环保要求较高的封口包装等。

压克力胶双面胶带 产品材质：聚酯薄膜、特殊压克力胶
产品特性：具抗张强度高，不易撕烂，耐候性佳，透明度好等特性，产品 符合环保要求。
产品用途：适用于各类电子绝缘件，铭牌，薄膜开关的粘接固定。 主要用途：
好抗弹性，高剥离力；弯曲表面保护，附着于高档铭牌。黑色种类专门用于音响，电视和汽车表面粘接
其他用途：电视音响；太阳能面板；纸箱和箱包的粘结和固定 技术参数 基本厚度（um）：140
允许供应宽度(mm)：3～1240 剥离力（N/25mm）：8～14 测试标准：GB2792-1998
初粘力（钢球号）：12# 测试标准：B4852-2002 持粘力（h）：＞96 测试标准：GB4851-1998
耐温(°C)： 120 有限保质期：12个月 储存条件：阴暗、干燥

铁氟龙胶自粘带（胶布） 铁氟龙胶自粘带（胶布）,是选用进口玻璃纤维编织的各种基布,再涂覆进口聚四氟乙烯.,经过特殊工艺加工而成. 它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。 主要性能特点：1、双面自粘胶带 用于低温-196°C，高温300°C之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250°C高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350°C高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下并可保持原有的柔软性。 2、双面自粘胶带 非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除； 3、双面自粘胶带 耐化学腐蚀，。
4、双面自粘胶带 耐剂性、无性。几乎可耐所有药剂物品.
5、双面自粘胶带具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
6、双面自粘胶带 防火阻燃