

# 供应双贴面热压机、单层热压机、效率高

产品名称	供应双贴面热压机、单层热压机、效率高
公司名称	曲阜市三元高新技术开发有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	品牌:三元 型号:600T
公司地址	山东省曲阜市校场路东首
联系电话	0537-4718777 18253723777

## 产品详情

热压贴面机等一系列贴面设备，压多层的、建筑模板的，一般是多层压机，以三聚氰胺贴面的压机一般是单层为主。压机结构，压力有所差异：如控制合理多层的压机，也可用来压贴三聚氰胺纸，三聚氰胺饰面板型是将带有不同颜色或纹理的纸，放入三聚氰胺树脂胶黏剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成，三聚氰胺饰面门板具有表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点，而且价格适中。热压系统升温快，加热系统、导热系统轻，精心分段设计，热号能低、导热均匀，机构设计合理，配件加工精密度高，工艺参数调整范围宽，控制过程设计合理，能满足各种贴面生产的工艺要求。

600吨热压贴面机技术参数：

工作压力：600吨

油缸数量：6只

加热功率：36KW  
0mm(高)

外形尺寸：5000mm(长) × 1700mm(宽) × 240

加热方式：热油循环加热

电器结构：模拟电路

工作台尺寸:2500mm(长) × 1300mm(宽) 总重量：12.9吨

900吨热压贴面机技术参数：

工作压力：900吨

油缸数量：6只

加热功率：36KW  
550mm(高)

外形尺寸：5000mm(长) × 1800mm(宽) × 2

加热方式：热油循环加热

电器结构：模拟电路

工作台尺寸:2500mm(长) × 1300mm(宽) 总重量：15.5吨

1200吨热压贴面机技术参数：

工作压力：1200吨      油缸数量：6只      油缸直径： 320 加热  
功率：54KW      外形尺寸：5000mm(长)×1800mm(宽)×2750m  
m(高) 加热方式：热油循环加热      电器结构：模拟电路  
工作台尺寸:2500mm(长)×1300mm(宽) 总重量：17.5吨