

压克力胶双面胶带

产品名称	压克力胶双面胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

压克力胶双面胶带 产品材质：聚酯薄膜、特殊压克力胶

产品特性：具抗张强度高，不易撕烂，耐候性佳，透明度好等特性，产品符合环保要求。

产品用途：适用于各类电子绝缘件，铭牌，薄膜开关的粘接固定。主要用途：

好抗弹性，高剥离力；弯曲表面保护，附着于高档铭牌。黑色种类专门用于音响，电视和汽车表面粘接

其他用途：电视音响；太阳能面板；纸箱和箱包的粘附和固定 技术参数 基本厚度（um）：140

允许供应宽度(mm)：3~1240 剥离力（N/25mm）：8~14 测试标准：GB2792-1998

初粘力（钢球号）：12# 测试标准：B4852-2002 持粘力（h）：>96 测试标准：GB4851-1998

耐温（ ）：120 有限保质期：12个月 储存条件：阴暗、干燥

铁氟龙胶自粘带（胶布）铁氟龙胶自粘带（胶布），是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆进口聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。主要性能特点：1、双面自粘胶带用于低温-196，高温300之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180超低温情况下并可保持原有的柔软性。2

、双面自粘胶带非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、双面自粘胶带耐化学腐蚀，。

4、双面自粘胶带耐剂性、无性。几乎可耐所有药剂物品。

5、双面自粘胶带具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。