

供应铁氟龙胶自粘带（胶布）

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应铁氟龙胶自粘带（胶布） |
| 公司名称 | 苏州权富莱电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州昆山市黑龙江南路147号-13 |
| 联系电话 | 0512-36618565 18068088565 |

产品详情

铁氟龙胶自粘带（胶布）铁氟龙胶自粘带（胶布），是选用进口玻璃纤维编织的各种基布，再涂覆进口聚四氟乙烯，经过特殊工艺加工而成。它是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能，故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。主要性能特点：1、双面自粘胶带用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、双面自粘胶带非粘着性：表面光滑，不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、双面自粘胶带耐化学腐蚀，。4、双面自粘胶带耐剂性、无性。几乎可耐所有药剂物品。5、双面自粘胶带具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。6、双面自粘胶带防火阻燃

皮革贴合双面网格玻璃纤维胶带 产品描述: 以格拉辛纸玻璃纤维为基材，加强型双向纤维双面胶带，对各种被粘贴物具有较高的粘接强度，适合地板隔音层、橡胶制品、泡棉、纺织物、无纺布、皮革等的贴合。产品特性: 面胶带有了更好的拉伸强度，采用改良型合成橡胶，使被贴物和零部件能够很好的粘贴在一起，起到双向加强和牢固的作用，具有极强耐磨性，抗冲击性及高保持力。用途：家电产品包装：如洗衣机、雪柜……等 金属及木制家具的包装 垫板/卡板运输 纸箱包装 零载物品之包装、固定。常用：宝钢、日宝钢材，TCL冰箱、海尔电器、美的空调、华凌空调、万宝冰箱、格力空调、长江家具等知名企业。