

皮革贴合双面网格玻璃纤维胶带

产品名称	皮革贴合双面网格玻璃纤维胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

皮革贴合双面网格玻璃纤维胶带 产品描述: 以格拉辛纸玻璃纤维为基材, 加强型双向纤维双面胶带, 对各种被粘贴物具有较高的粘接强度, 适合地板隔音层、橡胶制品、泡棉、纺织物、无纺布、皮革等的贴合。 产品特性: 面胶带有了更好的拉伸强度, 采用改良型合成橡胶, 使被贴物和零部件能够很好的粘贴在一起, 起到双向加强和牢固的作用, 具有极强耐磨性, 抗冲击性及高保持力。 用途: 家电产品包装: 如洗衣机、雪柜.....等 金属及木制家具的包装 垫板/卡板运输 纸箱包装 零载物品之包装、固定。 常用: 宝钢、日宝钢材, TCL冰箱、海尔电器、美的空调、华凌空调、万宝冰箱、格力空调、长江家具等知名企业.

钢卷纤维胶带 钢丝钢筋捆扎胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布超高强度纤维胶带, 高粘接力和长久保持力 用于重型抗拉货物, 捆扎, 管道, 固定货盘, 重型双层纸箱撕口加强海运纸箱

参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法 剥离力 25N/N/25mm KJ KJ-1070 抗拉力1100N/25mm KJ KJ-1070 伸长率5% KJ KJ-1070 保持力 36h PT PT-6011 初粘力 3# PT PT-6030 总厚度0.17 ± 0.01mm GB GB-T1219

测试环境 测试温度 23 23 ± 2

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储温度在4 ~ 26 湿度40% ~ 50%, 轮换放置库存.