

# 钢卷纤维胶带 钢丝钢筋捆扎胶带

产品名称	钢卷纤维胶带 钢丝钢筋捆扎胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

### 钢卷纤维胶带 钢丝钢筋捆扎胶带

特点及应用以PET膜及玻璃纤维为基材涂布超高强度纤维胶带，高粘接力和长久保持力

用于重型抗拉货物，捆扎，管道，固定货盘，重型双层纸箱撕口加强海运纸箱

参数数值胶系合成橡胶树脂检测方法 剥离力 25N/N/25mm KJ KJ-1070 抗拉力1100N/25mm KJ KJ-1070

伸长率5% KJ KJ-1070 保持力 36h PT PT-6011 初粘力 3# PT PT-6030 总厚度 $0.17 \pm 0.01$ mm GB GB-T1219

测试环境 测试温度  $23 \pm 2$

存储方法建议置放于清洁干燥的地方.防止包装破损.避免和挥发性溶剂堆放在一起.存储

温度在4~26 湿度40%~50%，轮换放置库存.

苏州权富莱PET系列双面胶 pet双面胶带 pet双面胶带 产品详情 品牌/型号：皇冠/多种基材：PET颜色：半透明加工定制：是厚度：多种（mm）mm型号：多种宽度：1240可分切（mm）mm适用范围：适用于薄膜开关，电子行业；有透明要求的铭牌，广告等粘贴固定。规格：1240MM\*50M\*0.16MM品牌：权富莱

PET薄膜7025DT双面胶带 特点 双层离形纸，粘接强度高，抗反弹,翘曲，并具有良好的耐温性，在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能用途 适用于薄膜开关上下线路的隔离，粘接。高性能胶粘剂发挥极高的稳定性，适合按键的长期使用要求。适用于薄膜开关，电子行业；有透明要求的铭牌，广告等粘贴固定。

红膜双面胶7965 宽度：1240（mm） 红膜厚度：0.205（mm） 加工定制：是 基材：PET 颜色：透明  
（离型膜为红色） 规格：1240MM\*50M（可按客户要求分切宽度） 厚度：205UM 粘着力：18N/25mm  
长期耐温：100度 短期耐温：150度