高强度粘接 耐高温PET7175DT 模切加工

产品名称	高强度粘接 耐高温PET7175DT 模切加工
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

高强度粘接 耐高温PET7175DT 模切加工 特点 双层离形纸，粘接强度高，抗反弹,翘曲，并具有良好的耐温性，在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能 用途 适用于薄膜开关上下线路的隔离，粘接。高性能胶粘剂发挥极高的稳定性，适合按键的长期使用要求。适用于薄膜开关，电子行业；有透明要求的铭牌，广告等粘贴固定。
产品型号基材胶水类型厚度（um）宽度（mm）颜色初着力(mm)粘着力(kg/in）粘力(hour)耐温性℃
7025DTPET丙烯酸125±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7050DTPET丙烯酸150±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7075DTPET丙烯酸175±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7100DTPET丙烯酸200±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7125DTPET丙烯酸225±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7175DTPET丙烯酸275±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
7188DTPET丙烯酸288±51240×100透明≤100≥1.5≥48120
具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工

双面胶加工模切 夹心双面胶带 粘接固定双面胶 特点:粘接强度高,持粘力优良,具有一定的耐温性.
用途:适用于铭板及薄膜开关的粘接固定. 容易加工模切，用途比较广泛 产品型号 基材 基材厚度/um
胶水类型 总厚度/um 规格/mm*m 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 耐温性 6025DT PET 25
丙烯酸 125±5 1020*100 透明 ≦100 ≧12 ≧24 80 6050DT PET 50 丙烯酸
150±5 1020*100 透明 ≦100 ≧10 ≧24 80 6075DT PET 75 丙烯酸
175±5 1020*100 透明 ≦100 ≧10 ≧24 80 6100DT PET 100 丙烯酸
200±5 1020*100 透明 ≦100 ≧7 ≧24 80 6125DT PET 125 丙烯酸
225±5 1020*100 透明 ≦100 ≧7 ≧24 80 6175DT PET 175 丙烯酸
275±5 1020*100 透明 ≦100 ≧7 ≧24 80 6188DT PET 188 丙烯酸
288±5 1020*100 透明 ≦100 ≧7 ≧24 80 7025DT PET 25 丙烯酸 125±5
1020*100 透明 ≦100 ≧15 ≧48 120 7050DT PET 50 丙烯酸 150±5 1020*100
透明 ≦100 ≧15 ≧48 120 7075DT PET 75 丙烯酸 175±5 1020*100 透明
≦100 ≧15 ≧48 120 7100DT PET 100 丙烯酸 200±5 1020*100 透明 ≦100

≧15 ≧48120 7125DT PET 125 丙烯酸 225±5 1020*100 透明 ≦100 ≧15 ≧48120
7175DT PET 175 丙烯酸 275±5 1020*100 透明 ≦100 ≧15 ≧48120 7188DT PET
188 丙烯酸 288±5 1020*100 透明 ≦100 ≧15 ≧48120
双面胶是一款PET双面胶，以透明PET为基材，双面涂布丙烯酸制成，颜色为透明， 规格为 1240MM*50M*0.05MM，具有粘接强度高，持粘力优良，耐温性、耐湿性好，对粗糙表面、非韧性表面都有很高的粘接强度，具有优良的抗剪切强度。

免水自粘带筋纤维牛皮纸胶带 装封箱固定 基材：牛皮纸 厚度：0.12-0.35 颜色：牛皮纸本色白色
长期耐温性：60-100 适用范围：适用于各类产品纸箱外包装封箱固定 品牌：权富莱 短期耐温性：60-100
胶系：油胶水胶热熔胶系 宽度：12-100
茂祯公司为专业生产型企业，自制生产各类自粘夹筋牛皮纸胶带以高强度夹筋牛皮纸为基材，涂热熔胶油胶而成。适用于出口纸箱封口或遮盖纸箱字迹。产品外部的包扎、捆扎使用。带筋增加捆扎的强度及牢度。 用途：牛皮纸胶带主要用于工业方面。（重量物体的包装等等）