

# 双面胶加工模切 夹心双面胶带 粘接固定双面胶

产品名称	双面胶加工模切 夹心双面胶带 粘接固定双面胶
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

双面胶加工模切 夹心双面胶带 粘接固定双面胶 特点:粘接强度高,持粘力优良,具有一定的耐温性.

用途:适用于铭板及薄膜开关的粘接固定. 容易加工模切, 用途比较广泛 产品型号 基材 基材厚度/um

胶水类型 总厚度/um 规格/mm\*m 颜色 初粘力 粘着力 持粘力 耐温性 6025DT PET 25

丙烯酸 125±5 1020\*100 透明 100 12 24 80 6050DT PET 50 丙烯酸

150±5 1020\*100 透明 100 10 24 80 6075DT PET 75 丙烯酸

175±5 1020\*100 透明 100 10 24 80 6100DT PET 100 丙烯酸

200±5 1020\*100 透明 100 7 24 80 6125DT PET 125 丙烯酸

225±5 1020\*100 透明 100 7 24 80 6175DT PET 175 丙烯酸

275±5 1020\*100 透明 100 7 24 80 6188DT PET 188 丙烯酸

288±5 1020\*100 透明 100 7 24 80 7025DT PET 25 丙烯酸 125±5

1020\*100 透明 100 15 48 120 7050DT PET 50 丙烯酸 150±5 1020\*100

透明 100 15 48 120 7075DT PET 75 丙烯酸 175±5 1020\*100 透明

100 15 48 120 7100DT PET 100 丙烯酸 200±5 1020\*100 透明 100

15 48 120 7125DT PET 125 丙烯酸 225±5 1020\*100 透明 100 15 48 120

7175DT PET 175 丙烯酸 275±5 1020\*100 透明 100 15 48 120 7188DT PET

188 丙烯酸 288±5 1020\*100 透明 100 15 48 120

双面胶是一款PET双面胶,以透明PET为基材,双面涂布丙烯酸制成,颜色为透明,规格为1240MM\*50M\*0.05MM,具有粘接强度高,持粘力优良,耐温性、耐湿性好,对粗糙表面、非韧性表面都有很高的粘接强度,具有优良的抗剪切强度。

免水自粘带筋纤维牛皮纸胶带 装封箱固定 基材:牛皮纸 厚度:0.12-0.35 颜色:牛皮纸本色白色

长期耐温性:60-100 适用范围:适用于各类产品纸箱外包装封箱固定 品牌:权富莱 短期耐温性:60-100

胶系:油胶 水胶 热熔胶系 宽度:12-100

茂祯公司为专业生产型企业,自制生产各类自粘夹筋牛皮纸胶带以高强度夹筋牛皮纸为基材,涂热熔胶油胶而成。适用于出口纸箱封口或遮盖纸箱字迹。产品外部的包扎、捆扎使用。带筋增加捆扎的强度及牢度。用途:牛皮纸胶带主要用于工业方面。(重量物体的包装等等)