

# 福莱通抗拉型双扣不锈钢软管P4型不锈钢过线管

产品名称	福莱通抗拉型双扣不锈钢软管P4型不锈钢过线管
公司名称	宝鸡福莱通机械有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:福莱通 型号:FSS-I10 规格:12
公司地址	宝鸡市渭滨区均利广场金融大道1号1号大院第2栋1单元1318号
联系电话	0917-3870533 13325378842

## 产品详情

双扣不锈钢金属软管 不锈钢双扣金属软管

材料：304不锈钢带

耐温范围：-50 ~ +300

防护等级：IP40.

穿线双扣不锈钢金属软管主要用来保护电线电缆，双扣结构，有很强的抗拉性，耐高温，耐腐蚀。

适配金属接头：锌合金接头，可锻铸铁接头，铜接头，不锈钢接头。

型号	公称直径(mm)	英制	内径	外径	弯曲半径	包装

Part No.		(inches)	I.D. (mm)	O.D. (mm)	Min. B end Radius ( mm)	Length  (M/coil)
FSS-I04	4		4.0	6.0		
FSS-I04-6	4.6		4.6	6.6		
FSS-I05	5		5.0	7.0		
FSS-I05-4	5.4		5.4	7.8		
FSS-I05-8	6	3/16 "	5.8	9.0	25	100
FSS-I07	8	1/4 "	7.8	11	35	100
FSS-I08	10	5/16 "	9.8	13		
FSS-I10	12	3/8"	12.5	15.7	50	50
FSS-I11	16	1/2"	16.1	19.5	65	50

FSS-I12	20	3/4"	20.8	24.3	80	50
FSS-I13	25	1"	26.0	30.0	100	50
FSS-I14	32	1-1/4"	34.0	39.0	130	25
FSS-I15	38	1-1/2"	39.0	44.0	150	25
FSS-I16	51	2"	51.0	56.0	200	20
FSS-I17	64	2-1/2"	63.0	67.5	250	10

内外径公差  $\pm 0.5\text{mm}$

福莱通不锈钢软管应用：IC卡（公用）电话机，电信软管，仪器仪表，铠装光缆，传感器专用金属软管，燃气表，压力表，流量计，涂装设备，智能远传水表，光栅尺等各种机械不锈钢穿线软管，金属电气保护软管及接头。

福莱通不锈钢软管用途：自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业传感器、电子设备线路保护管；电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压光缆的内支撑。

福莱通 不锈钢软管特性：不锈钢软管具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。不锈钢软管能自由地弯曲成各种角度和曲率半径，在各个方向上均有同样的柔软性和耐久性；不锈钢软管节距之间灵活，有较好的伸缩性，无阻塞和僵硬现象；不锈钢穿线软管各节边扣之间具有一定的抗拉力，以防软管的破坏导致软管内部铺设的线路暴露在外，轴向拉力能承受公称内径的6倍以上。

