

# DGJ自固锌合金接头 卡弹式镀锌接头加工

产品名称	DGJ自固锌合金接头 卡弹式镀锌接头加工
公司名称	宝鸡福莱通机械有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:福莱通 型号:DGJ-13 规格:G1"
公司地址	宝鸡市渭滨区均利广场金融大道1号1号大院第2栋1单元1318号
联系电话	0917-3870533 13325378842

## 产品详情

DGJ自固锌合金接头 卡弹式镀锌接头加工

DGJ自固锌合金接头 自固钢管接头

材料：锌合金，表面镀锌或镀铬

防护等级：IP67，

锌合金接头性能：防尘，防水，耐腐蚀，防震。

自固锌合金接头带金属环的一端与金属软管连接，另一端连接无螺纹钢管。

自固锌合金接头适配金属软管：镀锌金属软管，不锈钢金属软管，包塑金属软管，平包塑金属软管，防爆金属软管。

型号 Part No.	螺纹标准 G	适配软管		适配水煤气管			适配电	
		英制 ( Inch )	公称直径 ( mm )	公称	英称	外径 × 壁厚(mm)	公称	英称
DGJ-09	G3/8 ”	3/8 ”	12	#12	3/8 ”	17 × 2.25	#15	5/8
DGJ-11	G1/2 ”	1/2 ”	16	#15	1/2 ”	21.25 × 2.75	#20	3/4
DGJ-12	G3/4 ”	3/4 ”	20	#20	3/4 ”	26.75 × 2.75	#25	1
DGJ-13	G1 ”	1 ”	25	#25	1 ”	33.5 × 3.25	#32	1/1/4
DGJ-14	G1-1/4 ”	1-1/4 ”	32	#32	1-1/4 ”	42.25 × 3.25	#40	1/1/2
DGJ-15	G1-1/2 ”	1-1/2 ”	38	#40	1-1/2 ”	75.5 × 3.75	#50	2
DGJ-16	G2 ”	2 ”	51	#50	2 ”	75.5 × 3.75	#70	2/1/2
DGJ-17	G2-1/2 ”	2-1/2 ”	64	#70	2-1/2 ”	75.5 × 3.75	#80	3
DGJ-18	G3 ”	3 ”	75	#80	3 ”	88.5 × 4		
DGJ-19	G4 ”	4 ”	100	#100	4 ”	114 × 4		

DGJ自固式金属软管接头，能将无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口与软管连接，省却套丝工序；

金属接头采用锌合金材料压铸而成，表面镀锌、磨沙、或镀铬；结构紧密，强度高。钢管与金属软管连

接可靠，外表美观；

此金属接头为自固式，用来将金属软管连接于无螺纹的钢管或无螺纹的设备出线口之上；螺纹可定制M公制螺纹、NPT美制螺纹、PG德标螺纹、G英制螺纹，一般推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头。

选用DGJ自固式金属软管接头时请注意连接钢管软管的规格、尺寸。