

CJM200 桌上车床 轻型车床

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | CJM200 桌上车床 轻型车床 |
| 公司名称 | 宁波海曙建德精密机床有限公司 |
| 价格 | 5200.00/个 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 品牌:国产 控制形式:人工 |
| 公司地址 | 海曙区气象路5号<1-7> |
| 联系电话 | 0574-87163959 13386605906 |

产品详情

该机床采用全齿轮传动，传递性能稳定、加工精度高。

采用斜面式镶条、调整方便、切削刚性强。

可通过更换挂轮，实现走刀快慢选择和常用螺距的选择。

采用底座式油盘、可移动性强。

采用独立电气箱，操作安全、性能稳定。

产品结构精巧、外形美观、操作方便。适用于小件加工、家庭使用。

| 技术参数 | cjm200a | |
|--------------|------------|-----------------|
| 床身上最大工件回转直径 | 220mm | 8.66 |
| 最大工件长度 | 340mm | 13.4 |
| 中拖板上最大工件回转直径 | 110mm | 4.33 |
| 主轴通孔直径 | 20mm | 0.787 |
| 主轴锥孔 | no.3 | |
| 主轴转速级数 | 6 | 170—1950r/r.p.m |
| 刀架最大横向行程 | 130mm | 5.1 |
| 小刀架最大纵向行程 | 75mm | 3 |
| 加工螺纹种数 | 17 | 17 |
| 加工螺纹螺距范围 | 0.25 - 3mm | 8 - 48 1/n |

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 主轴每转刀架的纵向进给量 | 0.04 - 0.2mm/r | 0.0015—0.0075 /r |
| 横向进给量 | 手动进给 | |
| 尾架套筒的最大移动量 | 70mm | 2.75 |
| 尾座套筒锥孔 | no.2 | |
| 电机 | 550w/220v/50hz | |
| 毛/净重 | 125/110kg | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 1100×570×560 | 43.3×22.4×22 |
| 包装箱尺寸(长×宽×高) | | |

| 随机附件 | | 特殊附件 | |
|-------------|-----------------|------|--------------|
| 三爪卡盘 | 100mm | 底座油盘 | 1 set |
| 三角皮带o # 630 | 740mm | 组合车刀 | 5pc/1set |
| 呆顶尖 | no.2、no.3 | 活络顶尖 | no.2 |
| 刀架扳手 | 1pc | 花盘 | 100mm/ 130mm |
| 内六角扳手 | 4#、5#、6# | 四爪卡盘 | 100mm/ 130mm |
| 双头呆扳手 | 12 - 14、17 - 19 | 过渡盘 | 100mm/ 130mm |
| 后挡板 | 1pc | | |
| 随机挂轮 | 15pc/1set | | |

1. 保证产品及时、准确、安全、快捷、经济的送到客户的手中。2. 定期进行重点客户走访，及时组织有关技术人员进行技术上的指导，解决客户的后顾之忧。3. 对客户提出的意见和建议及时处理和解释，确保解答和处理率为100%。宁波建德致力于打造全行业最专业的购物平台！让您体验冲床行业的高性价比产品和优良服务！选择建德，您就选择了放心和可靠！所有图片均为实拍，请放心购买，详尽价目表请垂询 0574-87163278/87163959

本产品的类型是普通车床，品牌是国产，控制形式是人工，型号是CJM-200ACJM200L，主电机功率是0.55 (kw)，外形尺寸是1100×570×560 (mm)，加工精度是精密，最大加工长度是340 (mm)，最大加工直径是110 (mm)，最大回转直径是220 (mm)，主轴转速级数是6，主轴通孔直径是20 (mm)，安

装形式是桌上，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，加工定制是是