

全自动QK1319数控管子螺纹车床

产品名称	全自动QK1319数控管子螺纹车床
公司名称	盐城市正盟机床有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:盐城正盟 控制形式:数控
公司地址	江苏盐城市亭湖区经济技术开发区光荣村
联系电话	86 0515 88894449 18082187708

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：品 牌：盐城正盟机床库 存：现 货质 保：两

年产品特点：

- 1.能加工管子螺纹直径达190毫米的内外直管螺纹、锥管螺纹。
- 2.车床上装有可加工锥度1:5的锥度装置。
- 3.不必更换交换齿轮就可车削公制、英制螺纹。
- 4.溜板箱中设有脱落蜗杆，能自动保护车床机构的完好。
- 5.导轨经淬火耐磨处理及精加工处理。
- 6.具有叫大的功率，能胜任重负荷强力切削。
- 7.落地中心架可按用户需要随意移动，中心架上装有长管装夹调整机构，因此大大减轻了劳动强度。
- 8.车头箱前后均有四爪卡盘，适应用长短管子的如意装夹。

项目	item	q1319a
中心高	height of center	300 mm
主轴孔径	bore of spindle	200 mm
主轴档数	gear of spindle	正转12档;反转6档 12;6 (
主轴转速	speed of spindle	正转25-250转/分; 反转32
加工管子螺纹直径	diameter of pipe thread cutting	50~190 mm
加工英制螺纹种类	range of whitworth thread cutting	2~28牙/ (40种) 2~25 t.p.i (
加工公制螺纹种类	range of metric thread cutting	1~14 mm (24种) 1~14 mm (
加工一般轴、盘类零件直径	diameter of shaft & disk cutting	50~600 mm
锥度装置加工最大长度及锥度	max. length of tapering (taper)	450 mm (1.5)
加工外圆内孔的椭圆度	ellipticity of cylindrical bore cutting	0.03 mm
加工外圆内孔的不柱度	out-of-cylindricity	0.04/300 mm
加工端面的不平度	out-of-flathness of end face cutting	0.03 mm
加工锥管螺纹精度	precision of taper pipe thread cutting	0.05/每 inch 0.12/100
主电机功率	power of main motor	7.5 kw
车床外形尺寸	overall dimensions	3020x1450x1580 m
重量	weight	3680kg

主要附件 main accessorise

520四爪分动卡盘	520 4-jaw independent chuck	2套sets
工具	tools	1套set

产品图

产品实拍图

公司介绍 资质荣誉

盐城正盟机床有限公司是一家专业从事普通车床、数控车床和各类专用机床研发、生产、销售和服务于一体的机床制造企业。公司坐落于环境优美的鱼米之乡——江苏盐城，距中国的黄海仅举步之遥。

公司目前拥有厂房办公等场所9000平方米左右，占地面积26000多平方米。成立初期，公司只有8名员工，只生产4种型号的产品；而现在，公司拥有员工50多人（其中：高级工程师2人，中级技师22人），产品涵盖普通车床、台式车床、专用车床、数控车床、数控铣床等六大系列二十多个规格的机床产品。

作为一家专注于车床的制造商，正盟本着“正盟机床，精于品质，立足世界”的出发点，根据市场和客户的需求，不断改进产品的设计和功能，在短短的几年时间公司先后通过了国家机床检验机构

和iso9001体系的检测和认证，获得了三项实用新型专利，并且一次性通过了国家机床出口许可要求，是盐城市地区三家拥有机床出口许可证的企业之一。

到目前为止，浩大机床的业务遍及全球30多个国家和地区，产品涵盖了车床的回转直径从360mm到1000mm，长度从450mm到4000mm六大系列的普通车床和数控车床，是盐城地区车床生产品种最多，规格最全的车床生产企业。产品质量得到了广大国内外客户的认可，订单数量也在不断增加。

“一个没有创新的企业，是一个没有灵魂的企业。”展望未来，浩大坚持产品技术创新，目前已经有多项新的产品设计改进方案在认证之中，预计下半年会投放到市场当中。浩大人一定会不断努力和探索，以市场和客户为导向，不断开拓进取，为机床行业的发展贡献自己的力量！

买家必读

本产品的类型是普通车床，品牌是盐城正盟，控制形式是数控，型号是QK1319数控管子螺纹车床，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是3665（mm），加工精度是高精度，安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是全国联保质保两年