

苏源蒸汽锅炉厂304材质 立式蒸汽锅炉

产品名称	苏源蒸汽锅炉厂304材质 立式蒸汽锅炉
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	186000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

【盐城苏源机电科技有限公司】180万卡热载体燃气加热炉 燃油锅炉
燃气锅炉 沥青加热油炉 柏油导热油炉 沥青导热油炉 以上为参考价 欢迎来电详细询价
欢迎顾客来我司厂房考察 手机 13056198098 qq2853317131 唐经理

卧式全自动燃气蒸汽锅炉简介

6吨卧式全自动燃气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

燃料：燃油、燃气

适用范围：食品加工、印染、制药提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。

保护装置1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。2、时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。4、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。6、超压联锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。7、压力控制器、水位报警

器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。9、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的运行状况。

wns系列卧式燃气蒸汽锅炉规范(1)

型号	wns1	wns2	wns4	wns6	wns10	wns15
额定蒸发量	1t/h	2t/h	4t/h	6t/h	10t/h	20t/h
额定蒸汽压力mpa	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25
额定蒸汽温度 °c	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194
给水温度 °c	20	20	20	20	20	20
传热面积m ²	29.34	50.9	102.2	160	200	476
设计热效率%	88.7	88.2	87.3	88.2	88.7	91.8
测试热效率	90	90	90	90	90	90
水试验压力mpa	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65
锅炉净重t	4.07	7.09	11.53	15.27	21.8	48.9
水容量kg	2000	4200	7000	8000	13500	27100
耗气量(天然气)	80nm ³ /h	150nm ³ /h	340nm ³ /h	510nm ³ /h	664nm ³ /h	1640nm ³ /h
耗气量(城市煤气)	170nm ³ /h	300nm ³ /h	696nm ³ /h	1070nm ³ /h	1776nm ³ /h	3430nm ³ /h
电机kw	1.5	4.5	7.5	12	22	56
运输尺寸(长x宽x高) m	3.2x1.7x2.2	4.2x2.2x2.4	5x2.4x2.7	5.5x2.8x2.9	8.2x3.3x3.5	8.5x3.3x3.5
蒸汽接口pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
蒸汽接口dn	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm
供气口(天然气) mm	dn65	dn65	dn65	dn80	dn100	dn150
供气口(城市煤气) mm	dn65	dn65	dn100	dn100	dn125	dn150
排污口dn	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
安全阀pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
公称直径dn(mm)	2x32	2x40	2x50	2x80	2x80	2x100
烟囱口径内径	282mm	360mm	494mm	550mm	626mm	1000mm
天然气(压力) mmh ₂ O	300	600	1200	1600	2000	2500
城市煤气(压力) mmh ₂ O	600	1000	2000	2000	2500	2500

wns系列卧式燃气蒸汽锅炉规范(2)

型号	wns1.5	wns3	wns5	wns8	wns15	wns20
额定蒸发量	1.5t/h	3t/h	5t/h	8t/h	15t/h	20t/h
额定蒸汽压力mpa	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25	1.0/1.25
额定蒸汽温度 °c	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194	184/194
给水温度 °c	20	20	20	20	20	20
传热面积m ²	38.02	76.2	129	189	357.4	476

设计热效率%	88.7	89	89.1	89	89.2	91.8
测试热效率	90	90	90	90	90	90
水试验压力mpa	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65	1.4/1.65
锅炉净重t	5.46	8.4	11.53	19.26	32.3	48.9
水容量kg	2400	5600	7800	11200	26000	27100
耗气量(天然气)	120nm ³ /h	210nm ³ /h	390nm ³ /h	618nm ³ /h	1190nm ³ /h	1640nm ³ /h
耗气量(城市煤气)	254nm ³ /h	520nm ³ /h	835nm ³ /h	1249nm ³ /h	2642nm ³ /h	3430nm ³ /h
电机kw	2.2	7.5	12	18.5	55	56
运输尺寸(长x宽x高) m	4x1.7x2.2	4.9x2.2x2.4	5.4x2.8x2.9	6.4x2.9x3	7.9x4.0x3.5	8.5x4.0x3.5
蒸汽接口pn	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa	1.6mpa
蒸汽接口dn	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	200mm
进油口	12mm	16mm	16mm	16mm	22mm	22mm
出油口	12mm	16mm	16mm	16mm	22mm	22mm
排污口dn	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm

盐城苏源锅炉有限公司质量体系服务说明

盐城苏源锅炉有限公司作为国定定点制造a级锅炉，d1、d2级压力容器、a2级压力容器的大型企业，我公司建立了严密的“锅炉”和“压力容器”质量保证管理体系，并将质量控制贯穿于营销、设计、采购、生产、检验及服务的全过程中，保证了产品的高质量使用户能得到良好的服务。

设计控制：在产品的设计过程中，严格依照国家有关的标准法规，采用cad辅助设计有效地保证了产品的设计质量。

材料控制：公司拥有材料力学性能试验设备和化学分析仪器设备，对主要原材料进行监控，保证了原材料的可靠质量。

检验控制：公司拥有无损检测人员多名，检测手段齐全，能进行x射线擦伤、超声波、表面检测等多项检测，保证了材料、焊接过程检测和质量控制。

工艺控制：规范产品零部件和总装全过程的工艺行为，以保证零部件和产品质量的稳定和提高。

焊接控制：严格控制受元件的焊接，适时进行焊接试验和焊接工艺评定，公司拥有的焊工人员和持证项目，完全满足锅炉和压力容器制造的要求。

完美的售后服务体系

免除您一切后顾之忧

雄厚的技术力量

满足您的一切咨询

欢迎您来我公司考察指导工作

高品位的产品质量 + 完善的售后服。

盐城苏源锅炉有限公司系列产品是您的理想选择。

盐城苏源锅炉质量保证期

盐城苏源锅炉有限公司质量保证期

据国家jb/t10094-2002《工业锅炉通用技术条件》规定，盐城苏源锅炉有限公司应对产品设计及制造质量负责，在用户遵守本标准及有关技术文件的条件下，在出厂期18个月内（出厂期18个月超过，运行期不足12个月，以出厂期为准；出厂期不足18个月，运行期超过12个月，以运行期为准）如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因安装质量、运行条件和操作水平的原因，不能按额定参数正常运行或达不到规定的性能要求是时，制造厂应承担相应的责任。”因此，产品质量保证期为锅炉主机安装合格运行12个月，提货为安装18个月，以先到者计算。

到位时间

- （1）质量保质期内出现的质量问题，由我方免费维修。
- （2）若设备出现故障，我方人员以最快时间及时赶到现场。
- （3）赶到现场后，首先排除故障，恢复使用，在分析原因、明确责任，以促进供需要双方改进和提高。
- （4）若是因为配套质量问题，本公司实行第一赔偿制度，先解决用户问题，后与配套厂家解决配套质量问题。

盐城苏源锅炉售后服务承诺：售后服务是确保产品

质量稳定可靠运行的重要环节，是企业质量管理的延伸，是我们公司“产精品，讲诚信”宗旨的重要体现。为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、组织严密，机构健全：1、公司设有专职售后服务中心和专职售后服务人员：售后服务中心属销售部管理，专职人员由技术熟练，作风严谨的同志担任。在接到用户服务信息后，本省24小时，外省48小时服务到位。2、维修人员到岗后，排除故障不过夜，待故障排除后正常运行五个小时以上，维修人员方可离开。二、严格执行合同中的售后服务条款，售出产品保修期一年，实行“三保”，对超过保修期的产品，服务渠道永远畅通，产品终身服务，免收服务费。保证做到：用户不带疑问，产品不带故障，服务随叫随到。三、不断了解用户意见，把用户反馈的信息做为改进产品性能、提高产品质量的重要来源。产品安装在哪儿，售后服务信息反馈就跟到哪儿。建立售后服务网络，经常与用户取得联系，不断指导用户正确保养和使用设备，预防故障的发生。四、严格执行公司售后服务和管理制度：1、售后服务人员态度热情、服务周到、技术熟练、作风过硬。2、售后服务人员不给用户乱摆派、乱收费、不给用户增添任何麻烦和负担。规定之外的费用一律不许收取。3、认真填写售后服务用户意见反馈表，对用户的每一条意见都认真对待，及时答复。

本厂生产；循环流化床锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、环保锅炉、导热油炉、生物质锅炉、余热锅炉、热风炉、节能茶炉、无塔供水、蒸压釜等。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是苏源，型号是XTDQ-180，适用范围是化工，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉