苏源供应燃煤蒸汽锅炉 生活供水锅炉 生物质导热油炉

产品名称	苏源供应燃煤蒸汽锅炉 生活供水锅炉 生物质导热油炉
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	178000.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:辅助循环锅炉 品牌:苏源
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

【盐城苏源机电科技有限公司】热载体燃气加热炉 燃油锅炉燃气锅炉 沥青加

热油炉 柏油导热油炉 沥青导热油炉 以上为参考价欢迎来电详细询价欢迎顾客

来我司厂房考察，价格仅供参考，具体要看产品选配的材质，含不含电控等

【盐城苏源机电科技有限公司】热载体燃气加热炉 燃油锅炉燃气锅炉 沥青加热油炉 柏油导热油炉 沥青导热油炉 以上为参考价欢迎来电详细询价欢迎顾客来我司厂房考察手机 13056198098 qq2853317131 唐经理

价格仅供参考，具体要看产品选配的材质，含不含电控等一、

产品技术参数

a,主要特点

1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。

2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。

3、螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。

4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。

5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于3%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。

6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。

7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。

8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。

b，保护装置

1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。

2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。

3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。

4、超压联锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。

5、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。

6、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。

7、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。

型号 项目	wns6-1.25-q
蒸发量t/h	6
工作压力mpa	1.25
蒸汽温度°C	192
给水温度°C	20
锅炉效率%	＞88

排烟温度℃	＜250
受热面积㎡	60
适用原料	天然气
燃料耗量	468nm3/h
尺寸a*b*cmm	6220*3300*3200
蒸汽管口径	dn100
排污管口径	dn50
进水管口径	dn50

二、供货范围：

（1） 燃气蒸汽锅炉：1，锅炉本体 2，一次仪表阀门 3，意大利进口燃烧机 4，给水泵 5，电控箱 6，汽机阀组 7，随机文件

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，品牌是苏源，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉