

本厂直销CLSG型采暖锅炉、 饮水锅炉

产品名称	本厂直销CLSG型采暖锅炉、 饮水锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口镇腾达常压锅炉厂
价格	1750.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:腾达常压锅炉
公司地址	中国 山东 泰安 岱岳区 山口镇山口东村
联系电话	86 0538 8613265 13365486685

产品详情

名称：采暖、 饮水、 洗浴等生活设施

电话:13365486685

浴池专用锅炉 小型洗浴锅炉 燃煤环保浴室锅炉 浴暖锅炉详细介绍：

山东省泰安市岱岳区山口镇腾达常压锅炉厂位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下，北依泉城济南、南靠孔子故里曲阜，地理位置优越，交通便利，通讯快捷，是一家规模性企业,是国内最早从事研制、开发、生产、销售为一体的浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、智能数控温控锅炉等制造企业.是目前中国规格全、品种多、技术力量雄厚的锅炉制造基地.

公司建立了技术开发中心,坚持产学研结合,微电脑在锅炉上的应用,实现了给水和水温的自控,凭着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能,山东泰安市腾达常压锅炉厂已发展成省内最知名的锅炉专业企业,引领着市场发展的新潮流。

产品包括六大系列:主导产品浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、食品加工锅炉、海水养殖专用锅炉,主要产品供暖设备及洗浴设备.产品品种齐全,旺销全国各地,可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域,是诸多行业的必备产品。

山东岱岳区腾达常压锅炉在市场占有率可达80%以上。中兴在国内率先推出“透明”服务模式,使得锅炉界的服务向着规范化、精细化、标准化的方向发展,这是继2006年腾达常压锅炉推出专业化设计师服务模式之后,赢得用户依赖的又一创新售后服务举措。

近年来,公司主导产品的市场占有率迅速提高,经济效益持续稳定增长,综合指标在全国同行业名列前茅。

新世纪,我们坚信,以我们雄厚的人才资本和不断创新意识,定能为维护人类的永恒健康而创造一个美好而又舒适的环境。

发展给企业带来商机,创新为腾达插上腾飞翅膀。正是不断的开发创造,使中兴加快了发展步伐。

创新是企业发展的源泉,优质是腾达人对社会由衷的奉献。中兴将以精益求精的技术,热情周到的服务,使您在选择腾达产品的同时,享受到腾达人的优良服务!

总经理(电话:13365486685)欢迎新老客户莅临公司考察指导!

山东泰安腾达常压燃煤热水锅炉结构、性能简介:本系列常压热水锅炉壳多横水管燃煤热水锅炉,设计煤种二类烟煤。

1、锅炉组成:锅炉总体结构由锅炉本体、炉排、管道、仪表、阀门、烟囱装置、地基等组成;锅炉本体:主要由u型圈、锅筒、封头、炉胆、炉胆封头、横水管、冲天管、对流管束等受压部件组成,在锅壳封头上设有人孔,便于锅炉检修和清洗。2、锅炉炉体上部布置的横水管为对流受热区,炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区,炉体结构和烟气流程,布局合理,结构紧凑,操作、维修方便。3、立式横水管热水锅炉采用传统的燃烧技术,煤从炉门投入在炉排上燃烧,烟气在炉胆内经横水管交错冲刷、含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割落在炉排上重新经过二次燃烧。4、锅炉的束循环流程路线:锅内靠近炉胆、炉胆顶、横水管和冲天管的水受热较大,温度高,比重小而向上流动;靠近锅壳的水温度低,比重大而向下流动,这样便形成了水循环。5、燃煤热水锅炉的烟气流程是:煤在炉排上燃烧产生的高温烟气,沿炉胆上升,冲刷横水管、炉胆和冲天管,将热量传给锅炉内部的水,烟气上升冲刷对流管束,然后烟囱排出,由于烟气的多回程多循环可达到消烟、除尘的作用,剩余烟气经烟囱排入大气。6、横水管有三种作用:增加锅炉的受热面;有利于锅炉内的水循环;提高炉胆的承压程度。g燃煤热水主要性能特点:1、无噪声:无噪声、无污染、不用引、鼓风机整个燃烧过程依靠自然通风完成,彻底消除噪声。2、投资省:结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省、不用引风机、鼓风机等,节电60%设备故障率低,节省设备维修费90%;独特的设计,升温快,热效率高,节煤20%;3、安全系数高:常压锅炉本身不带压,炉体与大气相通,无压运行,不属于压力容器,锅壳、炉胆和管道不因超压而发生爆炸事故,安全性极高。因无承压部件,制造和材质要求都不高可用特制钢和较薄壁厚的钢板制成,工作过程中金属耗量小,传热温差大,工质不蒸发,对水质要求不高。4、排放不超标,属新型绿色环保产品:燃料充分燃烧,烟尘原始排放浓度低,烟气黑度低于林格曼一级,达到国家环保标准。5、燃料适用性强:可燃型煤、烟煤,干木材多种燃料,并可以互换使用。6、快装形式出厂:锅炉运到现场后拼接阀门、水源、管道等即可运行7、应用范围广:可广泛用于住宅小区,厂矿企业、机关团体、学校、医院、宾馆、温室、洗浴中心等。

【clsg立式燃煤常压热水锅炉-产品实物图片】

安装技术要求：1.本图仅供用户安装参考，用户可根据实际情况适当改动；2.排气管严禁封堵，严禁缩小口径，必须保温；3.本炉严禁承压使用；4.清垢时必须打开各除垢手孔，查看内部是否还有余垢，并用高压水枪冲洗。

产品介绍

clsg系列立式常压热水锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成。由于该立式常压热水锅炉运行时无压力，因而可以安装在任何地方而不受层次繁多的逐年进行的监检程序的限制。

clsg立式常压热水锅炉采用传统的燃烧技术,煤从炉门投入在炉排上燃烧,烟气在炉胆内经横水管交错冲刷,含在烟气中的细小碳黑及灰尘,被多层管束切割落在炉排上重新燃烧,经烟囱排入大气。这种安全可靠无爆炸危险的热水锅炉，近几年得到了迅速的发展与推广。

立式锅炉结构特点占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。高温烟气采用湿背式多回程结构，烟管环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时缓解了热胀冷缩可能造成的设备寿命的减短，确保锅炉的安全运转，减少维修给你带来不便与损失。

clsg系列立式常压热水锅炉由于其安全可靠的技术特性，被广泛用于企业、机关、学校、部队、医院、蒸汽浴、洗浴、小区取暖、食品加工，适用于环保治理的重点地区，为广大客户提供了最理想的环保、节能锅炉。

结构与原理

clsg立式常压热水锅炉功能特点：1、锅炉采用多横水管和冲天管结构，烟气阻力小，自然通风，对无电地区特别适用。2、受热面积管子全部是直管，并且有足够的手孔装置，便于手工机械清理污垢及进行内部检查。3、结构简单合理，附属设备少，便于锅炉检查和维修。4、设备投资节省40%，锅炉房投资节省50%节电60%。5、结构紧凑,安装迁移方便,占地面积小,基建投资省。6、烟气纵向冲刷对流管束,充分利用受热面,提高锅炉效率。7、由于烟气多回程多循环达到自然除尘的目的,不需引风机,节约电能。8、操作简单方便，司炉工作简单培训即可上岗操作

智能数控浴池、供暖专用锅炉

产品简介智能数控洗浴、供暖专用锅炉。是我厂以高新技术结合燃油、煤气化锅炉的特点，经过最新研发的集环保、节能、自控化一体的新型专用换代产品，并获得专利。

它具有全自动电脑控制系统，有完善的自我诊断功能，可根据所需温度，随便设定风机、水泵的启动或关闭，使用省时省力。

本炉燃烧剧烈，升温速度快，点火只需3—8分钟可从地下水(17℃)升到洗浴用水(45℃)且出水量大而稳。(平均每5公斤煤产生1吨热水，人均洗浴用煤0.6公斤左右)，单独供暖只需10-20分钟达到理想效果，亦可同时使用。耗煤量比普通锅炉节能40-50%，是水温空调、风机盘管、供暖工程最理想的选择，是各单

位及洗浴中心更新换代的专用节能产品。

结构特点及使用寿命

本炉整体为圆形立式、机械引风、智能数控，双层炉排、上下燃烧室、二次反烧结构。燃烧工况无死角，循环系统优良，结构紧凑，占地面积小，安装方便，外观简洁大方，上、中、下分别设有清灰、清垢孔。可整体清理烟道、烟室积灰及炉内水垢，且操作简便。

使用寿命长。整体的圆形结构使其承压能力强，内部烟管上下垂直环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时解决了热胀冷缩造成的设备寿命减短的问题，确保锅炉的安全运转。减少维修给您带来的不便与损失。

无烟节能环保性能及原理

本炉无论燃烧何种煤种、木材、橡胶等可燃物都达到无烟节能、环保的效果，其炉膛内部采用多层分火拱、上下配风，二次反烧和上下双燃室技术。燃烧时首先上层水管炉排的煤在燃烧过程中产生预热干燥，裂解，气化燃烧。所产生的高温烟气从上部干馏室流向灼热的火层，向下燃室作急剧燃烧。通过燃烧而萎缩及未燃尽变小的煤块或自由或通过人工拨火落入下燃室与下燃室的高温火焰汇合，产生气化再次进行急剧燃烧后，通过机械引风冲刷上部受热面进行充分燃烧后释放出大量的热，直至燃尽。然后惯性分离煤灰落入下部灰坑，从而达到无烟节能的效果。

炉膛上部采用最先进、高质量的螺纹烟管、湿背式三回程环型垂直对称布置结构。火焰在高流速的引风下在管内绕旋运动，管内螺纹有效阻止并延长了火焰通道和经过时间，通过多回程上下反复流动燃烧，使热能与水充分换热，是普通管的2倍左右，达到排烟温度150 左右的低温排放，从而达到节能效果最佳程度，锅炉尾部采用旋风脱硫除尘技术有效去除尾气残余和有害物质，达到环保排放要求。

全自动温度数控系统性能及原理

本炉采用温度全自动数控系统，有自我完善的诊断功能。无论洗浴用水或供暖，可根据所需温度随便设定(0-100)。当炉内水温达到设定要求时风机自动关闭使燃烧处于压火状态。当炉内水温低于设定要求时，风机自动开启，炉火重新进行正常燃烧，同时循环系统根据锅炉出水温度设定值自动启动或关闭，亦可手动操作。温度显示清晰、准确、操作使用方便。

多道高新技术的融入，使锅炉在节能、环保、安全、省工、省时等诸多方面，达到全新的理想效果！使用本锅炉在3-6个月内可省出锅炉投资！本厂承诺：如达不到技术参数，在一月内无条件退货，不收取任何费用

常压锅炉示意图：

clsg常压锅炉高层楼房采暖安装示意图

技术服务承诺： 1、合同签定前，我公司有义务为客户提供技术咨询，根据客户现有的安装条件和现场情况，为客户提供推荐设计方案并出具锅炉房设计图纸，随时满足客户前期技术要求；2、锅炉供货后，安排售后技术人员到现场为客户指导设备安装，保障安装工程完全符合设计要求；产品在安装调试完毕交付使用前，公司对用户免费进行1-2名锅炉工培训，直到完全掌握且能独立进行正确的使用，包括锅炉及水处理的正确操作使用、锅炉的定期清洗保养及注意事项等。售后服务承诺：使用本公司的产品，我公司保证做到以下几点： 1、本公司对锅炉主机免费质保36个月，辅件（电脑控制柜、引风机、电器元件、仪表阀门、安全附件、热水泵12个月内），凡确属主机及辅件质量问题所造成的一切故障，我公司将无偿为用户修复或更换配件；（全国范围内） 2、自设备正常使用之日起，1年内我公司每2个月一次免费对设备进行全套功能的巡检、维护，保证设备的稳定、可靠运行；（限山东地区内

) 3、保修期过后，我公司将永久性的对设备每半年一次免费巡检，确保设备运行100%的可靠。保修期外设备有偿服务；（限山东地区内）4、设备出现故障我公司服务人员保证接到电话城区半小时内出发赶赴现场（限山东地区内），河北地区24小时内，外省市36小时内，及时排除故障；声明：凡因使用方法不正确，而出现故障及下列事项时，即使在保修期内，亦要有偿服务。 1、不按国家规定、规范进行安装。锅炉房不符合要求； 2、使用时不注意或误操作引起故障； 3、非人力所能阻止的自然灾害引起、因受到侵蚀、保管不当引起故障； 4、未经我公司进行维修，自行维修而造成的故障； 5、配管不合理或阀门安装错误，或误操作开关阀门造成配件损坏或锅炉损坏的。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是腾达常压锅炉，型号是CLSG，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是生活锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是采暖、饮水、洗浴等生活设施，结构形式是立式