

# 大型采暖电锅炉 工业电热锅炉

产品名称	大型采暖电锅炉 工业电热锅炉
公司名称	沧州苏融电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:苏融
公司地址	河北省沧州市新华区欣怡小区26号楼206号
联系电话	15227552952 15100866991

## 产品详情

【首选苏融电器电锅炉品牌】 产品名称: 立式民用电锅炉 功率范围: 2kw-12kw (小功率采暖炉) 15-500kw(大功率电锅炉)外观: 简约--后现代简约设计风格, 灵美一气呵成; 灵巧--外形灵巧、时尚, 节省空间, 居室装修更靓丽; 动感--超大led动态显示, 工作状态一目了然;

电锅炉使用: 快速—制热快速, 及时满足您的需求; 无限—无线遥控, 尽享无限智慧; 精确—出水温度可在20-85 范围内精确设定; 自由—机器3个加热档位可供自由选择, 满足不同功能需求; 智慧--定时开关机功能, 6段分段定时, 满足不同节能需求; 自动--当出水温度达到设定温度时, 自动控温停止加热, 当回水温度低于设定温度20度, 自动加热; 时钟--时钟设置功能, 可自行设定当前时间;

安全: 智能--全程电脑智能控制, 具有多重安全保护, 使用安全、放心; 自检--微电脑智能系统, 自动检查并控制热水器的工作状态; 核心--采用中国核动力研发的电热管作为发热体, 保证机器稳定、高效、安全; 安心--超温保护、漏电保护等多重保护功能, 使用更安心; 防超温--当加热体温度超过85 时, 超温保护装置启动, 停止加热; 防干烧--当加热体出现干烧现象, 温度超过85 时, 干烧保护装置启动, 断开主电源; 防漏电--当系统有漏电现象是, 漏电保护功能启动, 切断加热电源; 防超压--当系统压力超过0.3mpa时, 安全泄压阀启动泄压, 保护系统安全; 防冻结--当系统温度低于10 时, 系统自动启动加热, 当温度加热至10 时, 停止加热; 防杂物—机器配置过滤器, 过滤系统内杂物, 确保系统工作正常; 防停转--循环泵若因故障停转, 系统自动停止工作, 保护系统安全;

科技: 创新—机器自动控制, 引领您进入全自动享受时代; 专利--自主专利技术, 节能、安全、稳定; 节能—工作状态按实际环境需求设定, 省电节能; 环保--使用清洁电能源, 无废气产生, 不会影响人体健康;

安装: 简便--无须破坏墙体安装煤气管道及通风装置, 安装简单方便; 放心--即使在空心墙体上安装, 也不必担心负荷过重而伤人;

苏融电采暖炉产品特点：采用微电脑智能控制系统 选用进口电气元件及水泵

加热管采用优质不锈钢材料 体积小、无噪音、节能环保、安全可靠 可连续分别设定加热时段 具有超温、超压、缺水、断电等多种保护 304不锈钢内胆，永久性寿命（质保十年）电采暖壁挂炉采用微电脑控制，配有数字信号传感器及各种报警功能。温控精确、灵敏，使室内温度均衡。操作简单，易学易用。可以同时满足采暖、洗浴和生活热水的需要，广泛应用于居民住宅、公寓、别墅等小型单体供暖，也可以和太阳能集热器结合使用。产品简介：立式电锅炉采用机电一体化设计。电器元件选用国内外优质品牌，具有ccc和ce认证。运行过程实现全自动化，根据用户需要可选用触摸屏、plc控制系统。家用电锅炉民用电采暖炉大功率电热锅炉首选苏融电器！苏融电锅炉是以洁净电力为能源，以水为导热介质，以半导体发热元件ptc为发热源，运用水电分离加热技术，通过进口静音循环泵的循环，将电能高效地转化为热能。苏融电锅炉是绿色环保的电采暖产品。1、技术先进采用国际领先的加热材料，具有无污染、无噪音、恒温加热、功率自调、加热速度快、热效率高达98%以上，使用寿命长（达3万小时以上）等优点。2、安全可靠真正水电隔离加热技术从根本上杜绝了漏电问题，并设有防漏电、防高温、防干烧、防冻等全自动保护装置，增加了产品安全性和稳定性。3、智能电采暖炉控制采用荧光显示模式和红外线遥控功能，具有断电参数保护，传感器故障提示，手动强制运行等功能。可设置三个工作时段和上、下限温度，用户可以根据自己的主观愿望和电力变化随意调节温度和加热时间，可大幅度降低运行费用。4、体积小、功能全有壁挂和落地两种款式，可以直接与传统散热器或低温地板辐射采暖系统连接，也可与中央空调组合供暖，有的机型还可以供生活热水。[一]面板按键功能：开关键：

此键按下后，电锅炉开机正常工作；再按此键电锅炉关机。设置键：1)若电锅炉处于工作状态，按此键一下，进入到设置状态。2)若电锅炉处于设置状态，按此键一下，进入下一步设置，若按住3秒，则退出设置状态。增量键：在设置状态时，按此键，使数值增加1；若按住3秒，可使数值连续递增。减量键：在设置状态时，按此键，使数值减小1；若按住3秒，可使数值连续递减。强制运行键：1)按此键一下，可在不改变自动运行的前提下，强制运行。2)在强制运行状态下，按此键退出强制运行功能。[二]

【苏融】电采暖炉遥控器按键：开关键：

此键按下后，电锅炉开机正常工作再按此键电锅炉关机。设置键：1)若电锅炉处于工作状态，按此键一下，进入到设置状态。2)若电锅炉处于设置状态，按此键一下，进入下一步设置。设置一键：在设置状态时，按此键一下，进入上一步设置。储存键：按该键可储存设置内容并退出设置状态。键：在设置状态时，按此键，使数值增加1； 键：在设置状态时，按此键，使数值减小1；

24h运行键：按此键，可强制24小时运行“定时1”设定温度。强制运行键：1)按此键，可在不改变自动运行的前下，强制运行。2)在强制运行状态下，按此键退出强制运行功能。关屏键：按该键可关闭荧光屏显示；[三]【苏融】电壁挂炉功能调整：1)电锅炉安装完毕后，先加满水，检查全部管路无渗漏水，然后合上漏电断路器，此时电源指示灯亮，电锅炉进入工作状态，当水温低于设定的下限，系统开始加热。显示见表1：当水温加热到设定的上限温度时，系统停止加热。2)按“设置”键进入设置状态，此时设置位闪烁，然后按“设置”键选择要修改的项目，再按“ ”或“ ”键修改其数值，其设置顺序为：上限温度（定时1）-下限度-开机时间-关机时间-上限温度（定时2）...关机时间（定时3）-当前时钟-退出设置状态（按住“设置”键3秒或30秒内不按键自动退出设置状态）。定时1~定时3,时间范围要从0点逐步增大,否则下一时间段的开机时间无法修改(请看第11页注意事项)。设置状态时，显示如下：[四]

【苏融】电锅炉功能介绍：1)低温防冻保护功能：在通电状态下，无论电锅炉处于开机或是关机状态，一旦温度低于5℃，电锅炉自动启动防冻功能，防冻时电锅炉的下限温度为5℃，上限温度为10℃。显示如下：2)手动强制运行功能：若电锅炉处于某个定时时段的工作状态，按该键则强制进入停机状态，电锅炉再次开机的时间为下一时段的开机时间。若电锅炉处于某个定时时段的关机状态，按该键则强制进入开机状态，工作温度为下一定时时段的上下限温度，电锅炉再次关机的时间为下一时段的关机时间。若按遥控器“24h”键，电锅炉则24小时运行“定时1”的上下限温度。在强制运行状态下，再按“强制运行”键将退出此工作状态而进入原来的工作状态。3)超温保护报警：若电锅炉的控制系统出现故障，当温度高于85℃，控制器蜂鸣报警，且辅助保护系统切断加热器电源。在故障排除后，电锅炉又恢复到正常工作状态。4)掉电参数保护：电锅炉可储存用户设置好的参数，在断电状态下永久保持。5)外供生活热水：（部分机型有此功能）先将自来水管路与电锅炉的“冷水入口”连接，再将外供暖管路与电锅炉的“热水出口”连接，然后检查全部管路无渗漏水，打开外供暖水阀。电锅炉在检测到有水流时，会自动关闭采暖系统，开始外供生活热水。

[五]【苏融】电采暖炉故障报警及状态显示：故障1：温度超过85℃，过热继电器保护报警；故障2：屏蔽

静音循环泵故障报警；故障3：水温传感器故障报警；适用范围：宾馆、别墅、厂房、办公楼、政府机关、高等院校、医院、部队等外观要求较高场所的采暖和生活用水。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是苏融，型号是SR-950，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是50（KW），应用领域是生活取暖，结构形式是立式，加热方式是电磁，耗电量是20%，规格是950\*550\*450毫米