

制造塑料颗粒立式搅拌机

产品名称	制造塑料颗粒立式搅拌机
公司名称	张家港市乐余法明机械厂
价格	9500.00/个
规格参数	品牌:法 型号:xy500 产品别名:立式搅拌机
公司地址	乐余镇永利村（张家港市港城机械制造厂内）
联系电话	86-051258539983 15250386511

产品详情

有关运费说明：具体型号请来电咨询15250386511 周先生

由于塑料搅拌机重量都在上百公斤以上。所以。一般我们发货都采用物流的形式，发到离客户最近的市或县里，需客户自提；运费客户也可以选择到付。因好多地区不是直达物流要中转。可能时间要长一点，请亲要耐心等待。因产品经济实惠，物美价廉，产品供不应求。亲们拍下三天内发货，急用请提前沟通。敬请谅解！谢谢！（具体运费请联系客服协商）

I 塑料搅拌机：

塑料搅拌机产品特点：

该机具有自动计时、过载保护功能；占地小，耗能低，操控方便，省时省力，混合效果快捷均匀，以及具有加热干燥搅拌等优点，机器分类为加热干燥型及非加热型，桶体材料分为不锈钢型。

塑料搅拌机机器原理：

搅拌原理是通过把所投物料螺旋到桶体上端，再以伞状形落下且持续上下循环搅拌，从而达到混合均匀的目的。

塑料搅拌机机器用途：

可广泛应用于:塑料片料、粉碎料、塑料粒子、塑胶新旧料及添加色母搅拌均匀等用途。

塑料搅拌机适用的客户：

切粒、塑胶造粒、色母制造、塑料改性、再生料回收加工、大件注塑、化工粉体搅拌等加工等行业。可以在造粒前原材料（水口、色母、化工粉等）配方混合使用，也可以把造好的颗粒的同一批订单量，因不同时段不同周期所造成有差异的原料可集中一次性混合，使整批物料从性质到颜色均可达到一致，从而提高生产效益与产品质量。

注：拌尼龙加纤、亚克力、pc等物料，请客户在购买时事先说明，因此类型物料坚硬无比，搅拌刀需特别加厚，方能经久耐用。

塑料搅拌机投料方式：

采用螺旋搅拌上料，投料方便，工人直接站于地面投料（也可以利用风机从切料机把塑胶颗粒直接送入桶内）

塑料搅拌机机器种类：

为加热干燥型及非加热型，桶体材料分为不锈钢型及铁板型，可从0.5-2吨等容量机型供客户选用，客户也可按自身需求选择加热或不加热型机器。

I 加热型立式搅拌机产品说明

- 1、传统干燥机的热风是从桶体下部一侧进入，由于原料是静止的，所以热风较难穿透，使干燥机内部出现下部热上部温的现象，有时也因局部过热而出现原料烧结，造成堵塞，使热风更难进入其他区域，故无法达到预期的干燥效果。本机的设计为两级螺旋浆输送，第一级将原料送入桶内，第二级再将原料不升第提升到桶体上部以伞状飞抛散落，而热风则从桶体下部的中心向四周吹出，顺利地移动原料的间隙中向上穿透，使原料在动态情况下得到充分加热。
- 2、本机具有多功能的特点：由于原料在桶内不停的翻滚，热风从中心不停输送，从而达到既混料（色）又干燥的统一效果，如不需干燥，本机可设置为单独混料（色）工作模式。
- 3、干燥桶体为双层（内层为不锈钢），中间夹隔热保温材料，因而达到保温节能的效果。
- 4、内层桶体及螺旋浆、轴、筒、支架、落料斗、卸料口等均为不锈钢材料。

加热型立式搅拌机主要适用于：

塑胶粒料、粉碎料；塑胶片状料的干燥搅拌用途，本系列机器具有以下特点：

- 1、搅拌干燥同步，由于物料在进行干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀，干燥时间短且不易结块；
- 2、本系列标准机型为：双层桶体设计，内层与物料接触部份全部为不锈钢材料制造；中间夹层安装特殊保温材料，因而可达到安全、节能效果；
- 3、特制高频加热器、加热快、耗电少，每吨料干燥综合成本为25-30元/吨（含水3%以下，pp造粒料测试，0.9元/度电费计算,使用lc-1000+型测试）；
- 4、特设双管排湿口,能有效排出湿气,收集粉尘,绝不污染工作环境；
- 5、桶体设有入口门,换色换料清理简单快捷；

6、经特殊改装,本系列机型亦可用于塑料粉料,pet片料的结晶干燥用途；

7、型号多、容量大,常备一次性能装载:0.5吨、1吨、1.5吨、2吨、3吨等现货供客

本产品的品牌是法，型号是xy500，产品别名是立式搅拌机，产品用途是搅拌塑料，电动机功率是3（KW），外形尺寸是1000*2600（mm），重量是500（kg），类别是拌料机，售后服务是保修一年