

新型组合式气流干燥机 锯末烘干机 木屑气流烘干机

产品名称	新型组合式气流干燥机 锯末烘干机 木屑气流烘干机
公司名称	巩义市新阳机械有限公司
价格	13600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:新阳 型号:QI-1
公司地址	巩义市大峪沟镇柏林村
联系电话	64059627 15638196229

产品详情

本公司专业生产各种大小型号气流锯末烘干机、转筒烘干机、木糠烘干机、木屑干燥机、木粉烘干机、颗粒烘干机、气流热风烘干机、饲料烘干机、管道式气流烘干机、烘干机价格、木炭机配套气流干燥机、稻壳烘干机、竹粉烘干机等设备 欢迎新老客户来电咨询

I 24小时服务热线：13137728231

I 售后热线：0371-86029962

I qq客服：2816615365

气流烘干机的性质：

1、干燥原料：稻壳、锯屑及粉碎后的泡花、树枝、木片等颗粒状原料（直径小于3mm，长度小于5mm）

2、生产效率：热空气为180 时，将相对湿度35%的锯屑或稻壳干燥至相对湿度10%.

热空气温度不低于180 ，可达到300 。

3、燃料可选用：木柴（碎柴）、煤、蒸汽或电加热。

气流烘干机操作规程：

1、安装完成后，开启风机，检查风/转动方向及加料口是否吸力正常.

- 2、检查各法兰接口处，看是否漏气。
- 3、在分离器的下料口捆上两端开口的布袋。
- 4、在加料口加入待干燥的物料，在干燥前必须筛除大块颗粒，这样有利于提高烘干速度。
- 5、在炉内加入燃料点燃，开启风机，当风出口处温度高至150 时，开始下料，进行烘干。
- 6、及时清除排渣口的大块物料，以便于加料。

气流烘干机原理和构造：

通常我们采购回来的原料含水量在30%---60%之间，刚出锯板房的锯末水份在80%—100%，经过良好的风干和晾晒的原料含水量可降至20%左右，但仍未达到要求。理想含水量应为8%---13%之间。但在实际生产中从未对原料的含水量进行测量。因为那样很麻烦，并且在时间上具有滞后性。因为烘干机对原料的烘干强度并非均匀稳定的，每次打开炉门添加燃料时，由于冷风的进入，管道的温度会迅速降低，而在整个烘干过程中添加原料是很频繁的。所以最好的办法是凭视觉和手感判断其含水量是否合格。一般说来原料的外表呈焦黄色，看起来有泛油的感觉就说明其含水量是合格的，进一步的验证方法是用手抓一把原料，用力攥紧，然后松手，看原料是否能自然均匀散开。上面说的是通常的检验方法。其实最终决定原料含水量是否合格的是成型机。只要能从成型机中挤出合格的棒，那么原料的含水量就是符合要求的。原料烘干的关键在于对炉温的控制，要求工人能够根据原料呈现的不同外观及时调节炉温。

气流烘干机(气流干燥机)主要特点

除了干燥机干燥强度大:气流干燥机由于气流速度高,物料在气相中分散良好,可以把物料全部表面作为干燥的有效面积,因此,干燥有限面积大大增加.同时,由于干燥时分散和搅动作用,使气化表面不断更新,因此,干燥的传热过程强度大.

气流烘干机干燥时间短:物料与空气的接触时间极短,干燥时间一般在0.5~5秒,对于热敏性或低熔点物料不会造成过热或分解而影响其质量.

气流干燥机热效率高:气流干燥采用物料与气体并流操作,从始到终物料温度和空气温度都能达到合理状态,干燥时间短,因而可使用较高的烘干温度.

气流烘干机适用范围广、产量高、降水幅度大;结构简单、站地面积小、投资和维修成本低.

气流烘干机热风来源:燃油炉、燃气炉、燃煤热风炉、蒸汽换热器.

气流烘干机的主要技术参数

机型	配套动力 (千瓦)	烘干室数 量(个)	生产率(吨/小时) 含水45%的锯末降至 含水15%	加热方式	占地面积 (m ²)	整机重量 (吨)
ql-1	3	2-3	0.3-0.4	燃煤或生 物质	50	1.2
ql-2	5.5	2-3	0.6-0.8	燃煤或生 物质	50	2.8
ql-3	11	2-3	1-1.2	燃煤或生 物质	50-60	2.5

新阳机械设备有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，郑州新阳公司将更视质量为生命，奉用户为上帝；用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务！

I 24小时服务热线：13137728231

I 售后热线：0371-86029962

I qq客服：2816615365

服务承诺:

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员。

产品质量：易损件除外一年内质量保证。

公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新。

【温馨提示】公司有现货，欢迎前来考察试机洽谈。付定金即可发货，剩余货款提货付清。网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

本产品的加工定制是是，品牌是新阳，型号是QI-1，适用物料是颗粒状，干燥介质是烟道气，工作原理是脉冲，湿物料运动方式是组合式，应用领域是秸秆压块燃料、木炭机械、木屑颗粒燃料、锯末压块、农牧业，脱水量是200（Kg/h），装机功率是3（KW），功率是3（kw），外形尺寸是14×1.5×4（m），重量是1200（kg）