

# 小型活性炭吸附塔 玻璃钢吸附塔

产品名称	小型活性炭吸附塔 玻璃钢吸附塔
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥义 型号:YHS-1
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

## 产品详情

### 活性炭吸附塔

活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭吸附作为深度净化工艺，经常用于废水的末级处理，也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。

### 2活性炭吸附塔工作原理

该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性，它在水的深度处理中被广泛应用，如生活给水，污水后段的（净水）深度处理等。

活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时穿透滤层，因此应进行活性炭的再生或更换。

承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失，在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。

### 3活性炭吸附塔设备特点

有机废气活性炭吸附塔广泛用于家具木业、化工涂料、金属表面处理等喷涂、喷漆、烘干等产生有机废气及异味场所，采用优质吸附活性炭作为吸附媒介，有机废气通过多层吸附层进行过滤吸附，从而达到净化废气的目的。

### 工艺(主要技术)特点：

分为手动式和自动式两种，结构紧凑一体化，易于安装和操作维护；

滤速高，处理量大，运行效果稳定，设备占地少；

滤料截污容量大，孔隙率高，耐摩擦，比重适中

本产品的加工定制是是，品牌是奥义，型号是YHS-1，净化率是99（%），处理风量是1000（m<sup>3</sup>/h），进口浓度是 > 1000（mg/L），出口温度是45（ ）